

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	NISSAN	Patrol 4 WD (CRG 160)	CH 0581 21

Constructeur : NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "CRG 160"
 devant le N° du châssis "JN1CRG160UO"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
 "SD 33" devant le No du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc
 Identification du moteur DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
 Importateur principal JN1CRG160UO 830 058
 Véhicule homologué

Châssis
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission : mécanique + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses : 10 Entraînement : toutes roues *
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.
 avec assistance par dépression, soupape réductrice de pression, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire : circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, s.l'arbre à cardan
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque : NISSAN Type : SD 33 turbo
 Construction : en ligne Temps : 4
 Carburant : D Position : avant
 Refroidissement : eau Nombre cylindres : 6
 Alésage : 83 Course : 100
 Cylindrée : 3245 CV-impôt : 16,53
 Puissance en kW : 81 DIN à /min : 4000
 Bruit à l'arrêt : 74,0 dB/A à /min : 3000
 Silencieux : 1 pot 500xØ 200 mm 20100 C7000
 Mesure des gaz : Sacharach = 5,0
 Déparasitage : -

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes : 4 + 1 Compteur de vitesse : km/h
 Ceintures sécurité : av Ar4m (E) ar A (E)+B (E) / A (E)
 Cale : - Retroviseurs : gauche + droite
 Antivol : verrouillage de la direction
 Nombre de places : t 7 av 2 centre 3 ar 2
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 4725 Empattements : 2970 /
 Largeur : 1690 Essieu double : av - ar -
 Hauteur : 2000 Voies : av 1420 ar 1410
 Porte à faux : av - ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule : - Braquage Ø : g 14300 d 15100

Poids
 avant : 1080 arrière : 920 total : 2000
 Poids à vide : 100 Charge utile : 390 490
 1180 1310 2490
 Poids garantis : 2600
 Pneus : 205 SR 16 205 SR 16 Reinforced +)
 Ply / bar : - / 3,0 - / 3,0
 Charge : 1800 1800
 160 pour V max : 160
 Jantes : 6 J x 16, DP 30, acier "NISSAN"
 mécanique : 5000 / 750 automatique :
 Garantie poids de l'ensemble : 5000 (IA 4,38)
 Poids remorquable testé : 100
 Charge garantie sur le toit : 140
 Vitesse maximale selon le constructeur : 140 km/h
 Charge garantie sur l'attelage : 50 kg

Equipement §)		
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs :	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés :	av	ar I (E)
Feux de gabarit :	av	ar
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	MIJAMOTO ME L+H	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	NISSAN Patrol 4 WD	
Homologation N°	CH	0581 21
Carrosserie	limousine	
Places	total 7	avant 2
Poids à vide	2000	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 16,53
Poids total	2600	Cylindrée 3245

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.
 L'orsqu'équipé de jantes 7 JJ x 15, des élargissements des ailes sont exigés à l'avant et à l'arrière.
 Largeur du véhicule = 1750 mm.

+) Variante de pneus : 235/75 R 15 M + S 1760 (2,2)
 10 R 15 C 6 PR 1800 (3,5)

Vmax 160 km/h
 160 km/h

Variante de jantes : 5.50 F x 16 déport 30 mm
 6.5 K x 15 17 mm
 7 JJ x 15 8 mm

voies inchangées
 voies AV. + AR = 1436 mm
 1454 mm.