

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	NISSAN	Bluebird 2,0 (YU 11)	CH 0581 25

Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo / Japon
Identification sur la plaquette du constructeur	numero du châssis "JN100YU11UO....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"CA 20" près du No du moteur, à gauche, à l'avant sur le bloc
Importateur	DATSEN (SUISSE) SA., Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	NISSAN	Type
Suspension	AV + AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne	Temps
Direction	mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	84,5	Course
	AR = soupape régulatrice de pression	Cylindrée	1973	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	72,8 DIN	à min-1
	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	157	à min-1
Frein d'arrêt	-	Déparassage	D	
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 300x199x104 mm	450x237x130 mm
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		NISSAN 20015 11E10	20100 11E00

Carrosserie/Equipement	limousine	§)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	700	460	1160
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m + B (E)	Répartition charge	100	250	350
Cale	-	Retroviseurs	intérieur + gauche		800	710	1510
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2/ balais	Poids garantis			1675
Réservoir carburant	1/ 60 litres, acier			Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	+)
Avertisseur	MIYAMOTO e2 888A7941 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Nombre de places	total 5 av. 2	centre	ar. 3	Charge pour Vmax	180	180	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	5 J x 14 DP 45	5 J x 14 DP 45	acier +)
Longueur		4360	Empattement	2550			mécanique 1200 / 600
Largeur		1690	Essieu double av				automatique 1200 / 600
Hauteur		1400	Voie av	1460			
Porte à faux avant		835	Voie ar	1450			
Porte à faux arrière		975	Braquage ø	g 10200			
Garde au sol	à vide		en charge				
					Garantie poids remorquable avec/sans frein	1200 / 600	
					Garantie poids de l'ensemble	-	
					Poids remorquable testé	775	1000
					Charge garantie sur le tot	100	100
					Vitesse maximale selon le constructeur	175	175 km/h
					testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,90	74,5		70,0	3900		Voiture de tourisme				
a4	3,88	76,0		70,0	3900		N I S S A N Bluebird 2,0				
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,90	18,11	1,47	1,01	0,6	690	25 2602 01	5		2	
a4	3,88	17,12	1,02	1,35	0,4	800	25 2602 02				
F		G		K		L		M		N	
								Poids à vide		Carburant	
								1160		B	
								-		1973	
								1675		10,05	
								CV-impôt			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 195/60 SR 15 1060 (2,5) Vmax 180 km/h
 165 SR 14 1000 (2,3) 180 km/h.

Variante de jantes: 6 JJ x 15 déport 45 mm métal léger NISSAN
 5 1/2 JJ x 14 45 mm métal léger NISSAN.

§) Equipement : fixation spéciale (cale) exigée pour la plaque de contrôle à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 16.04.84
 Schö/lin
 Schafisheim, 07.08.84.

Remplace la fiche d'homologation du 07.08.84
 24.07.85 - Gaz d'échappement jak

Service fédéral d'homologation