

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	N I S S A N	Laurel 2,4 E (MJC-32)	CH 0581 30

Constructeur	<u>NISSAN MOTOR COMPANY, LTD., Tokyo / Japon</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "MJC-32" numéro du châssis "JN1.MJC32U....."
Plaquette du constructeur	<u>dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent</u>
Numéro du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent</u>
Identification du moteur	<u>"L 24" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc</u>
Importateur	<u>NISSAN MOTOR (Schweiz) AG, Bergemoosstrasse 4, 8902 Urdorf</u>

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	NISSAN
Suspension	<u>AV+AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Type	L 24 E
Direction	<u>à crémaillère, assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne/inject.</u>
Entraînement	<u>sur roues arrière</u>	Carburant	B
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.</u>	Refroidissement	Position
	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage	avant
	<u>AR = soupape régulatrice de pression</u>	Cylindrée	6
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne,</u>	à min-1	73,7
	<u>sur les roues arrière</u>	Couple max. Nm	12,17
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW	5600
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	4400
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 250x199x104 mm 350x230x200 mm *)
			20020 51L00 20100 51L00

Carrosserie/Equipement	<u>limousine \$)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	700	580	1280
Peintures sécurité avant	<u>ArAm (R)</u>	Répartition charge	100	250	350
Cale	-		800	830	1630
Antivol	<u>verrou direction</u>	Poids garantis			1805
Réservoir carburant	<u>l/acier, 65 litres</u>	Pneus	<u>185/70 HR 14</u>	<u>185/70 HR 14</u>	+)
Avertisseur	<u>MIJAMOTO ME L+R</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>R / 2,4</u>	<u>R / 2,4</u>	
Charge		Charge	<u>1060</u>	<u>1060</u>	
Nombre de places total	5 av 2 centre ar 3	pour Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Dimensions		Jantes	<u>+) </u>	<u>+) </u>	
Longueur	intérieur 4650	Empattement	<u>2670</u>		
Largeur	1690	Essieu double av			
Hauteur	1420	Voie	av <u>1420</u>		
Porte à faux avant	860	Voie	ar <u>1400</u>		
Porte à faux arrière	1120	Braquage ø	g <u>10200</u> d <u>10200</u>		
Garde au sol	à vide	en charge			
		Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1400 / -</u>	<u>1400 / -</u>	
		Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Poids remorquable testé	<u>900</u>	<u>1280</u>	
		Charge garantie sur le toit	<u>100</u>	<u>100</u>	
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>195</u>	<u>190</u>	km/h
		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,89	73,0	74,0	4200	74,0	4200		Voiture de tourisme			
a4	4,11	74,0	74,0	4200	74,0	4200		Marque et type	N I S S A N Laurel 2,4 E		
F		G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1		CH	total		
m5	3,89	10,27	0,95	1,47	0,4	740	25 2301 01	5	avant	2	
a4	4,11	8,92	0,92	1,71	0,4	790	25 2302 01	Poids à vide	1280	Carburant	B
F		G	K	L	M	N	R	Charge utile	-	Cylindrée	2391
								Poids total	1805	CV-impôt	12,17

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - le capot
- ventilateur Visco ϕ 380 mm, 7 pales, ou ϕ 410 mm, 8 pales.
- +) Variantes de pneus : 195/70 HR 14 1160 (2,4) Vmax 210 km/h
165 HR 14 1000 (2,3) 210 km/h
205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h
- Variantes de jantes: 5 1/2 JJ x 14 déport 30 mm, métal léger NISSAN
5 1/2 JJ x 14 30 mm, acier
6 JJ x 15 30 mm, métal léger NISSAN
- §) Equipement : s.d. avec spoiler arrière en polyuréthane.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 19.03.85
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du 19.03.85
30.05.85 - Insonorisation - Ad

Service fédéral d'homologation