Construction	Genre du véhicule	!	Marque de fabrique	Туре	Sunny 1.6 C	alifornia	Fiche d'hom	ologation No	
Constructor ALSSAR FAUNCOL, FIRST, 100,00 7 super 1	00) Voiture de t	ourisme:	NISSAN				СН 05	н 0581 32	
Construction All Salar FADAR Cost, PLB, 100,00 All Salar FAD		**************************************					Ca	talvseur	
Plaqueted du construction numéro du châssis "JRI WFBIIU ")II					
Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent (arrière)	Identification								
Number of uchassis Identification du moteur Importateur If In a 1 I Indic, vitesse Interested									
The control of the		dans Te compar	timent du moteur, a d	iroite sur i	auvent (arrie)	.e/			
Chassis Nombre d'essieu/pneus 2			timent du moteur, a d	iroite sur i	auvent (avant	<u> </u>		·····	
Châssis	Identification du moteur	"E 16" a 1'av	ant, a gauche sur le	proc! en gr.	ection de marc	:ne		 	
Nombre d'essieuz/pneus 2	Importateur	NISSAN MOTOR (SCHWEIZ] AG, Bergermo	osstrasse 4,	8902 Urdori				
Suspension AV+AR= ressorts h611coIdaux; amortisseurg Carburant Refroitsement Sur roues avant Refroitsement Refroitsement Carburant Refroitsement Refroitsement Carburant Refroitsement Refroitsement Carburant Carburant Refroitsement Carburant Refroitsement Carburant Carburant Refroitsement Carburant Carburant Carburant Carburant Refroitsement Carburant Carbu					Moteur -			_	
Suspension AV-AR resports h611coldaux; amortisseurs Construction Carburat B Position Avant Carburat C	Nombre d'essieux/pneus	2/4			Marque	NISSAN	Туре	E 16	
Direction A crémaillère Carburant B Position Avant Avant Entrainement Sur roues avant Sur roues avant Av		AV+AR= ressort	s hélicoldaux; amorti	Lsseurs	Construction	en ligne	••	4	
Entrainement Sur roues avant Hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int Alsage T6,0 Course 88,0 88,0	•	à crémaillère			Carburant	B	Position	avant	
Frein de service						eau	Cylindres	4	
Assistance par dépression, sur toutes les roues Cylindrée 1596 CV-Impôt 8,13 5000		hydraulique, 2	circuits, AV=disques	s/AR=exp.int.	Alésage	76,0	Course		
Soupage réductrice de pression, sur roues AR Puissance en kW 51 to DIN a min-1 5000 2800	110.11 00 00. 1100	assistance par	dépression, sur tout	tes les roues	Cylindree	1596	CV-lmpôt	8,13	
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interme, sur les roues arrière identique au frein auxiliaire Frein d'arrèt identique au frein auxiliaire Coupte mex.Nm Déparasitage Silencieux 1 = 400 x \$\frac{1}{60}\$ mm "20100 32460" Carrosserie/Equipement Limousine Carrosserie/Equipement Limousine Carrosserie/Equipement Limousine Ceintures sécurité avant Ar4m (E) Antivol Ar4m (E) Antivol Aretrosseur Aretrosseur Miyamotohorn E 888 ou d'autres modèles homologuès Nombre de places total Avertisseur Miyamotohorn E 888 ou d'autres modèles homologuès Nombre de places total Largeur Largeur Largeur Hauteur 1360 Coupte mex.Nm Déparasitage Dimensions Longueur A + 1 Indicutiesse km/h Poids A vant Poids avant Arém (E) A poid 540 A 360 A 900 Deparasitage Poids avant 175/70 R 13 17					•	51.5 DIN	à min-1	5000	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits Carrosserie/Equipement Nombre de portes Cale Art4m (E) Antivol Verrou direction Essuie-glace Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total Nombre de places total Déparasitage Silencieux Poids Silencieux Poids Silencieux Poids Silencieux Poids Silencieux Poids avant Poids avant Poids avant Poids à vide 540 560 900 1250 Répartition charge 650 600 1250 1250 Poids garantis Poids garantis Poids garantis Poids garantis Poids avant Poids garantis Poids gara	Frein auxiliaire	mécanique, à e	xpansion interne.				à min-1	2800	
The state of the				ECE-10 "D"					
Ralentisseur Contrôle 2 circuits Par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée Carrosserie/Equipement limousine Nombre de portes A+1 Indic. vitesse km/h Nombre de portes Ar4m(E) + B(E) Ceintures sécurité avant Cale Répartition charge Ar4m(E) + B(E) Répartition charge Ar4m(E) + B(E) Répartition charge Foids avant Ar4m(E) - B(E) Répartition charge Foids avant Frequence of total Frequence of total Frequence of total Frequence of total Foids avant Frequence of total Foids avant Frequence of total Foids avant Frequence of total Frequence of t	Eroin d'arrât	identique au f	rein auxiliaire			$1 = 400 \times 0 160 \text{ m}$	m "20100 32A	60 "	
Carrosserie/Equipement Limousine Limo									
Carrosserie/Equipement 11mousine		par contrôle d	u niveau; lampe-témoi	in combinée					
Nombre de portes						•			
Ceintures sécurité avant Ar4m (E)	Carrosserie/Equipement	limousine							
Cale	Nombre de portes				Poids à vide				
Antivol verrou direction Essuie-glace 2/balais Poids garantis Réservoir carburant 1/acier, 50 litres Pneus 175/70 R 13 175/70 R 13 Avertisseur Miyamotohorn E 888 ou d'autres modèles homologués Ply/bar - / 2,4 - / 2,4 Charge 900 900 Charge 900 900 Dimensions intérieur extérieur Longueur 4255 Empattement 2400 Largeur 1620 Essieu double av ar Garantie poids remorqueble avec/sans frein 1000 / 550 Hauteur 1360 Voie av 1395 - +) Poids garantis Pleus 175/70 R 13 175/70 R 13 Ply/bar - / 2,4 - / 2,4 Charge 900 900 Billo (S) Jantes 4 1/2 J x 13 DP 42 mm acier mécanique automatique 1000 / 550 Garantie poids remorqueble avec/sans frein 635 Empattement 2400 Garantie poids de l'ensemble 635 Poids garantis Pneus 175/70 R 13 Poids garantis Poids remorqueble avec/sans frein 635 Charge 900 900 Garantie poids remorqueble avec/sans frein 635 Empattement 2400 Foids remorqueble testé 635 Charge 900 900 Billo (S) Jantes 4 1/2 J x 13 DP 42 mm acier 1000 / 550 Empattement 2400 Garantie poids de l'ensemble 635 Charge garantie sur le toit 75	Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)			Répartition charge				
Anterior Anterior Anterior Avertisseur Avertisse	Cale					650	_600		
Avertisseur Miyamotohorn E 888 ou d'autres modèles homologués Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3 pour Vmax Dimensions intérieur extérieur Longueur . 4255 Empattement 2400 Garantie poids remorqueble avec/sans frein Largeur Hauteur . 1360 Voie av 1395 - +) Porte à faux avant . 790 Voie ar 1385 - +) Charge 900 900 180 (S) 180 (S) 180 (S) 4 1/2 J x 13 DP 42 mm acier mécanique 1000 / 550 Garantie poids remorqueble avec/sans frein Garantie poids de l'ensemble	Antivol	verrou directi	<u>.on Essuie-glace 2/balad</u>	18	Poids garantis			1325	
Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3 pour Vmax 180 (S) 180 (S) Dimensions intérieur Longueur . 4255 Empattement 2400 Garantie poids remorquable avec/sans frein Largeur Bauteur Longueur ar Garantie poids de l'ensemble	Réservoir carburant				Pneus			_	
Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3 pour Vmax 180 (S) 180 (S) Jantes 4 1/2 J x 13 DP 42 mm acier Dimensions intérieur 4255 Empattement 2400 Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Largeur 1360 Voie av 1395 - +) Poids remorquable testé 635 Porte à faux avent 790 Voie ar 1385 - +) Charge garantie sur le toit 75	Avertisseur	Miyamotohorn E	388 ou d'autres modèle	s homologuès	Ply/bar			_	
Dimensions intérieur extérieur de places de l'ansantie poids remorquable avec/sans frein l'acanique extérieur de places de l'ansantie poids remorquable avec/sans frein l'acanique extérieur de places de l'ansantie poids remorquable avec/sans frein l'acanique extérieur de places de l'ansantie poids remorquable avec/sans frein l'acanique extérieur de places de l'ansantie poids de l'ansantie poids de l'ansantie poids de l'ansantie poids de l'ansantie extérieur de places de l'acanique exterieur de places de l'acanique exterieur de places de l'acanique exterieur de places de					Charge				
Dimensions intérieur extérieur 4255 Empattement 2400 Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Largeur 1620 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble 1360 Voie av 1395 - +) Poids remorquable testé 635 Porte à faux avent 790 Voie ar 1385 - +) Charge garantie sur le toit 75	Nombre de places total	5av_2_	centre	_ar3	pour Vmax				
Longueur . 4255 Empattement 2400 Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Largeur 1620 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble - Garantie poids remorquable testé - Garantie poids remorquable testé - Garantie poids remorquable testé - Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Largeur 1360 Voie av 1395 - +) Poids remorquable testé - Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550 Charge garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 550	,				Jantes	$4 \frac{1}{2} J \times 13 DP$	42 mm acier	_	
Largeur	Dimensions							automatique	
Largeur 1620 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble 635 Hauteur 1360 Voie av 1395 - +) Poids remorquable testé 635 Porte à faux avant 790 Voie ar 1385 - +) Charge garantie sur le toit 75	Longueur .		Empattement 2400		Garantie poids rem	orquable avec/sans frein	1000 / 550		
Hauteur 1360 Vois av 1395 - +) Poids remorquable testé 635 Charge garantie sur le toit 75 Charge garantie sur le toit 75	Largeur		Essieu double av	ar	Garantie poids de l	'ensemble			
								-	
Porte à faux arrière1065 Braquage ø g 9500d 9000					Charge garantie sur	·le toit			
		106 E	0000	. 0000			160		

Emissions du bruit		Au passa	ge Me	Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	d₿	/A 1	min-1			Genre de véhicule	Voiture de touri			
m 5	3,90	70,0	70	,0 3	750			Marque et type	NISSAN	Sunny 1.6 Ca	lifornia	
								Homologation No C Carrosserie	H 0581 32 limousine	·····		
F	G	Н	ز ا			R			•		2	
Des gaz d'échapp	ement	Emission	seng/k	m	Raler	rti È	Numero-ATGE	Places total		avant		
Boite de vitesses	i-a	co	HC	NO	co	min-1	CH		900		79.	
= 5	3,90	0,93	0,09	0,46	-	800	25 2901 01	Poids à vide Charge utile Poids total	1325	Carburant Cylindrée CV-Impôt	1596 8,13	
F	G	 	L	м	N		R	•				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "3 Y" (US 83)

+) Variante de pneus : 155 R 13 850 (2,2) Vmax 180 km/h (Speed-Index S)

 Variantes de jantes:
 5 J x 13 déport 45 mm métal léger "RG"
 voies AV = 1390 mm
 AR = 1380 mm

 5 J x 13
 40 mm métal léger "100 +"
 1400 mm
 1390 mm

 5 J x 13
 40 mm métal léger "RONAL NISSAN"
 1400 mm
 1390 mm

Inscription dans le permis de circulation: 175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 25.04.85

Form, 2f 11.83 24169/4

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation