

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication OLDSMOBILE	Type Cutlass (modèle 3GM47 / moteur 5,0L-V8-4) (6 places)	Fiche d'homologation N° CM 0598 13
---	--	---	--

Constructeur **OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)**
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 devant le N° du châssis **"G3A M47H.D."**
 Plaquette constructeur **dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur**
 N° du châssis **à gauche, derrière le pare-brise**
 Identification du moteur **"50" à gauche, à l'avant sur la culasse (frappée par l'importateur)**
 Importateur principal **AAA Agence Américaine Automobiles S.A., 4002 Basel (Autres importateurs, voir la fiche d'information)**
 Véhicule homologué **2G3A M47H 7D2 302 952**

Châssis		Moteur	CHEVROLET	Type	5,0L-V8-4 (H)
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	Y
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique				
Transmission	automatique				
Nombre de vitesses	3	Entrainement	sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues				
	AR = limiteur, AV = soupape de dosage				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée				
		Alésage	94,89	Temps	4
		Cylindrée	4998	Position	avant
		Puissance en kW	123 (SAE-net)	Nombre cylindres	8
		Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A	Course	88,39
		Silencieux	2 = 355 x 210 x 95 mm	CV-impôt	25,45
			510 x 250 x 140 mm	à U/min	4000
		Mesure des gaz	OGE		
		Déparasitage	OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
			à U/min	No	25 509 117
				No	14 034 777

Carrosserie	limousine				
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h		
Ceintures sécurité	av SAE-J-4c	ar	SAE-J4c		
Cale	-				
Antivol	verrouillage direction + transmission				
		Retroviseurs	intérieur + gauche		
Nombre de places	t 6	av	3	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		5056	Empattements	2745	
Largeur		1826	Essieu double	av ar	
Hauteur		1420	Voies	av 1486 ar 1457	
Porte à faux	av	1035	Voies	av ar	
	ar	1276		ar	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage	g 11300	d 11300	
				Poids garantis	2191
				Pneus	P205/70 R 14 P205/70 R 14
				Ply / bar	R / 1,8 R / 1,8
				Charge	1120 1120
				pour V max	varie selon la marque, minimum exigé 162 km/h
				Jantes	14 x 6 JJ 14 x 6 JJ
					mécanique automatique
				Gar poids remorquable avec/sans frein	907 / 454
				Garantie poids de l'ensemble	-
				Poids remorquable testé	907
				Charge garantie sur le toit	73
				Vitesse maximale selon le constructeur	162 km/h
				testée	km/h à U/min au moteur prise de force

Équipement	§) <u>HR</u> (E)		
Feux de route	<u>HCR</u> (E)		
Feux de croisement	<u>A</u> (E) dans HR		
Feux de position	<u>R-S1</u> (E)		
Feux rouges	<u>R-S1</u> (E)		
Feux stop	<u>1</u> (E)		
Clignoteurs	av	<u>1</u> (E)	av <u>DOT AP 2 B!</u> ar <u>2a</u> (B)
Catadioptres	av		av + ar ar <u>1</u> (E)
Feux de gabarit	av		ar <u>oui</u>
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	<u>2/séparé</u>		
Essuie-glace	<u>2/balais</u>		
Avertisseurs	<u>DELCO REMY A + F</u> ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>OLDSMOBILE Cutlass</u>		
Homologation			
N°	CH	<u>0598 13</u>	
Carrosserie	<u>linousine</u>		
Places	total	<u>6</u>	avant <u>3</u>
Poids à vide	<u>1600</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>25,45</u>
Poids total	<u>2191</u>	Cylindrée	<u>4998</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

→ Variations de pneus :

P 195/75 R 14	1160 (2,0)	Vmax varie selon la marque, minimum exigé	162 km/h
P 205/75 R 14	1130 (1,6)		162 km/h
185 SR 14	1130 (2,2)		180 km/h
195/70 SR 14	1120 (2,3)		180 km/h
195 SR 14	1150 (2,0)		180 km/h
205/70 SR 14	1160 (2,1)		180 km/h
215/70 SR 14	1130 (1,9)		180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- ampoules: feux stop/feux rouges: 21/5 W
clignoteurs AV + AR : 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont branchés);
- les feux de position sont branchés sur A (E) dans HR (E);
- la sortie de l'échappement doit être dirigée droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

• Lieu et date de l'homologation Studen, 16.02.83
Gau/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation