

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Kadett 1200 S (boîte mécanique) Model 3.25. *	Fiche d'homologation n° CH 0611 28
--	-------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Kadett 1200 S" sur couvercle du coffre
"Model 3.25." et "CH 0611 28" sur plaque du constructeur, à
1" avant à droite sous le capot moteur
"C-3." devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, sur tôle du plancher, à côté du siège du passager
Signe d'identification du moteur frappé "12 S" à gauche au centre s. bloc-moteur devant No du moteur
Constructeur ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entretien arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance		Marque	OPEL	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. interne avec			Type	12 S	
Frein auxiliaire	méc. exp. interne	[assistance par dépression *]		Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AR	Frein pr. rem.		Alésage	79	Course 61
Transmission	mécanique	Nombre vit. 4		Cylindr.	1196 cm ³	CV-Impot 6,09
Blocage differ.		Crochet rem.	Vitesse max. 142 km/h	CV-puls.	60 (DIN) à 5400	t/m
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme limousine	Nombre portes 2 ou 4		Bruit 79 dB (A) à 5400 t/m
	Toit ouvert			Amortissement bruit 2/330x190x100
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout				280x Ø 110

DIMENSIONS	Voie AV 1300 AR 1300		POIDS	Avant 430	Milieu	Arrière 390	TOTAL 820
	Diam. braquage G 9,20 DR 9,20		A vide	90		260	350
Empattement 2395			Charge utile	520		650	1170
	Dimensions ext.	Dimensions int.	Total	Garantie fabr.			1210
Longueur 4154			Garantie fabr.	Dimens. pneus 155 SR 13 (jante 5J x 13)			
Largeur 1580			Charge p. essieu 610 (1,5) 740 (1,9)	Poids garanti sur le toit 60 kg. ***			
Hauteur 1370			Variante de pneus: 175/70 SR 13				
Porte à faux AV 715			Jante: 5 1/2Jx13	AV=610(1,5) AR=770(1,9)			
AR 1044							
lat.							

Jante: 5 1/2Jx13 AV=610(1,5) AR=770(1,9)

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route CR ou HCR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR ou HCR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur BOSCH 0 320 143 020 CH 5 0301 07 92 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptr. I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 2/sép.
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____

Antivol: verrou de direction; déparasitage: D
 CO = 4.0 % ECE 15 E1 15 R-0816

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type OPEL Kadett 1200 S
 Homologation n° CH 0611 28
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 820 Carburant B
 Charge utile _____
 CV 6,09
 Cylindrée 1196 cm³
 Poids total 1210 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = C-383300078

C-373300130

*) Modeles: 38258 = limousine, 2 portes, levier c.v. court, modèle de luxe
 37258 = " 4 " " " " "
 37256 = " 4 " levier au sol " "
 38256 = " 2 " " " "
 31256 = " 2 " " " normal
 31258 = " 2 " levier c.v. court " "
 36256 = " 4 " " au sol " "
 36258 = " 4 " " c.v. court " "

**) Contrôle des circuits: par différence de pression;lampe-témoin dans le tableau de bord

***) Poids maxi remarquable: 650 kg avec frein

Studen, 6.8.73

Voiture de tourisme

O P E L

Kadett 1200 S
(boîte mécanique)
modèle 3.25.

CH 0611 28

F I C H E ' C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 19.8.74 - PR valable dès août 1974

Plaquette GM avec l'indication du modèle et celle du numéro CH est supprimée

Identification: "Kadett 1200 S" sur couvercle du coffre
"Kadett-C" ou "Kadett-C-L" sur la plaquette du constructeur, à l'avant à droite sous le capot du moteur
"3." ou dès modèle 1975= "3..." devant No du châssis

Complément du 31.5.1976 - lin

Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées

Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Variante du modèle : le modèle 31258 est livrable en KADETT-AERO (la partie avant du toit peut être enlevée; à l'arrière se trouve une capote)