

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Kadett D 1300 (à partir du No WOL 0000..E.)	CH 0611 60

Constructeur	Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim
Identification	sur la plaque du constructeur "Kadett D" devant le N° du châssis "WOL 0000 3 ..." (Standard) ou "WOL 0000 4 ..." (Luxe)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher entre le siège du passager et le pas de porte
Identification du moteur	"13*" ou "13 S*" à l'avant, à gauche en haut sur le bloc, devant le No du moteur *)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne
Véhicule homologué	WOL 0000 44D 2 724 248 / WOL 0000 44D 2 590 850

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4/5 resp. 3
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur *)			
Marque	OPEL	Type	13* / 13 S*
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75,0	Course	73,4
Cylindrée	1296	CV-impôt	6,60
Puissance en kW	44 / 50 DIN	à V/min	5800
Bruit à l'arrêt 74,0	/ 72,0 dB/A	à V/min	4350
Silencieux	2 pots **)		
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2, 4, 2+1 + 4+1
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur (4030) 1) 4000 Empattements 2520
Largeur	(1656) 2) 1637 Essieu double av ar 1400 ar 1406
Hauteur	1390 Voies av - ar -
Porte à faux	av (770) 1) 740 Voies av - ar -
	ar 740
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10200 d 9900
	() = 1) avec cornes de pare-chocs à l'avant
	() = 2) avec élargissements des pare-boue

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	360	920
Charge utile	115	235	350
	675	595	1270
Poids garantis			1370
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	++)
Ply / bar	R / 1,9	R / 1,9	
Charge pour V max	740	740	
Jantes	180	180	
	5 J x 13 DP 49	mm acier	+++)
Gar poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	950/400	600/400	
Poids remorqueable testé	680 (1A 4,18)	600 (1A 3,74)	
Charge garantie sur le toit	80	80	
Vitesse maximale selon le constructeur	155	145	km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	ECR	(E)
Feux de croisement	ECR	(E)
Feux de position	A	(E) dans ECR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	(E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH El 20016 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L Katett D 1300		
Homologation N°	CH	0611 60	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,60
Poids total	1370	Cylindrée	1296

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Moteur / Transmission : moteur 13* livrable seulement avec boîte automatique
moteur 13S* livrable seulement avec boîte mécanique à 4 ou 5 vitesses.
- ** Silencieux : moteur 13* 2 = 500 x Ø 90 mm (No 90 128 986) 330 x 190 x 100 mm (No 90 128 983)
moteur 13S* 2 = 500 x Ø 90 mm (No 90 128 986) 450 x 190 x 130 mm (No 90 091 264)
- + Rétroviseurs : sur le modèle sans hayon arrière = intérieur + gauche
sur le modèle avec hayon arrière = gauche + droite.
- ++ Variante de pneus : 145 SR 13 charge par essieu = 720 (2,1) Vmax. 180 km/h
165 SR 13 750 (1,8) 180 km/h
175/70 SR 13 770 (1,9) 180 km/h
175/65 SR 14 760 (1,9) 180 km/h
185/60 SR 14 750 (1,9) 180 km/h
- +++ Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 49 mm acier
5 1/2 J x 13 49 mm acier
5 1/2 J x 13 49 mm métal léger "CR" ou "DC"
5 1/2 J x 14 49 mm métal léger "CS", "DB", "EA", "EM" ou "EN".
- §) Equipement : avec les pneus 175/70 SR13, 175/65 SR 14 et 185/60 SR 14
des élargissements en plastique des ailes ou des bavettes sont exigés à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Studen, 02.08.83
Vn/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation