

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Kadett D Caravan 1600	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	(à partir du No WOL 0000 .. E)		CH 0611 63

Constructeur Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim
 Identification sur la plaquette du constructeur "Kadett D Caravan"
 devant le N° du châssis "WOL 0000 3 ..." (Standard) ou "WOL 0000 4 ..." (Luxe)
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher entre le siège du passager et le pas de porte "16SH*"
 Identification du moteur à l'avant, à gauche en haut sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne
 Véhicule homologué WOL 0000 46D 2 731 883 / WOL 0000 46D 2 733 895

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 4/5 resp. 3 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur	OPEL	Type	16 SH *
Marque		Temps	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	B	Nombre cylindres	4
Retrofissement	eau	Course	79,5
Alésage	80,0	CV-impôt	8,14
Cylindrée	1598	à 1/min	5800
Puissance en kW	66 DIN	à 1/min	4350
Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A	2 = 500 x Ø 90 mm	(90 128 986)
Silencieux	450x180x120 mm		(90 122 209)
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 + 1 ou 4 + 1 Compte de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 4207 Empattements 2520
 Largeur (1656) 1637 Essieu double av ar
 Hauteur 1440 Voies av 1406 ar 1406
 Porte à faux av 737 Voies av ar
 ar 950 ar
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 10200 d 9900
 Braquage g 10200 d 9900
 () = avec élargissements des pare-boue

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	580	420	1000
Charge utile	120	230	350
	700	650	1350
Poids garantis			1540
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)
Ply / bar	R / 1,9	R / 2,1	
Charge	740	810	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 DP 49 mm acier		++)
Gat poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		1000 / 450	1000 / 450
Poids remorquable testé		550 (1a3,94)	820 (1a3,33)
Charge garantie sur le toit		80	80
Vitesse maximale selon le constructeur		170	165 km/h
testée _____ km/h à 1/min _____ au moteur _____ prise de force			

Equipement §)			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/aux lave-glace		
Avertisseurs	BOSCH EI 20016		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L Kadett D Caravan 1600		
Homologation N°	CH	0611 63	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1000	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,14
Poids total	1540	Cylindrée	1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 165 SR 13 AV = 750 (1,8) AR = 860 (2,1) Vmax 180 km/h
 175/70 SR 13 770 (1,9) 840 (2,1) 180 km/h
 175/65 SR 14 760 (1,9) 810 (2,0) 180 km/h
 185/60 SR 14 750 (1,9) 810 (2,1) 180 km/h

++) Variantes de jantes: 5 1/2 J x 13 déport 49 mm acier
 5 1/2 J x 13 49 mm métal léger "CN" "DC"
 5 1/2 J x 14 49 mm métal léger "CS" "DB" "EA" "EM" "EN".

§) Equipement : avec les pneus 175/70 SR 13, 175/65 SR 14 et 185/60 SR 14
 des élargissements en plastique des ailes ou des bavettes sont exigés à l'arrière.

• Lieu et date de l'homologation Studen, 02.-04.08.83
 Vn/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation