| 00) Voiture de t | ourisme | OPEL | | Kadett 1.8 | CSi (modèle E) | сн 0611 | 67 | | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Constructeur | Adam OPEL AC. D-6090 Rüsselsheim sur la plaquette du constructeur "Kadett-E-CC" | | | | | | | | | | |
| Identification | numéro du châssis "WOLCOCO3" (Standard) ou "WOLCOCO4" (Deluxe) | | | | | | | | | | |
| Plaquette du constructeur | 3 3 | | | a traverse du rad | | | | | | | |
| Numero du chassis | à l'intérieur du véhicule, entre le siège du passager et le pas de porte, sur la tôle du plancher | | | | | | | | | | |
| Identification du moteur | | | | | | | | | | | |
| Importateur · | GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne | | | | | | | | | | |
| Chāssis | | | | Moteur | | | <u> </u> | | | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2/4 | | | Marque | OPEL | Туре | 18 E * | | | | |
| Suspension | | | + amortisseurs, | Construction | en ligne | Temps | 4 | | | | |
| Direction | à crémaillère, | s.d. avec ass | istance hydraulic | 1118 • Carburant | В | Position | avant | | | | |
| Entrainement | sur les roues | | | . Refroidissement | eau | Cylindres | 4 | | | | |
| Frein de service | | | isques/AR=exp.in | | 84,8 | Course | 79.5 | | | | |
| | | | ur toutes roues, | . Cylindrée | 1795 | CV-Impôt | 9.14 | | | | |
| | limiteur, sur | | | . Puissance en kW | 85 DIN | à min-1 | 5800 | | | | |
| Frein auxiliaire | | xpansion inte | rne sur les roue: | Couple max. Nm | 151 | å min-1 | 4800 | | | | |
| • | arrière, | | | . Déparésitage | <u>D</u> | 00000000 | 20100550 | | | | |
| Frein d'arrêt | identique au f | rein auxiliai | re, | Silencieux | 2 = 405 x Ø 125 mm, 90215652 ou 90180569 500x180x120 mm, 90215948 ou 90180581 | | | | | | |
| Ralentisseur | | | | • | 300x180x120 | ш, 90215946 би | 30100301 | | | | |
| Contrôle 2 circuits | par controls o | u niveau, lam | pe-témoin séparé | <u> </u> | | | | | | | |
| ©) Carrosserie/Equipement | limousine | | | Poids | avant | arrière | total | | | | |
| Nombre de portes | 2+1 ou 4+1 | Indic. vitesse | km/h | Poids à vide | 590 | 360 | 950 | | | | |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E) | amére | Ar4m + B(E) | Répartition charge | 110 | 240 | 350 | | | | |
| Cale | - | . Rétroviseurs | gauche + droit | 9 | 700 | 600 | 1300 | | | | |
| Antivol verroui | llage direction | Essuie-glace | 2 balais | Poids garantis | | | 1455 | | | | |
| Réservoir carburant | | ou 52 litres | | Pneus | 185/60 FR 14 | 185/60 ER 14 | . +) | | | | |
| Avertisseur | BOSCH E1 20016 | ou d'aut | res modèles homologues | Ply/bar | R / 2,5 | R / 2,5 | • | | | | |
| | | | _ | Charge | 950 | 950 | • | | | | |
| Nombre de places total | 5av_2 | centre | eer3 | . pour Vmax | 210 | 210 | | | | | |
| | | | | Jantes | 5 1/2 J x 14 DF | 49 mm acier ou | • | | | | |
| Dimensions | intérieur extérieu | | 5500 | | | mécanique 1000 / 450 | automatique | | | | |
| Longueur | | - curbattonieus | 2520 | • | orquable avec/sens frein | 1000 / 450 | | | | | |
| Largeur | 1400 | C22100 000014 s. | 1406 | Garantie poids de l' | | 950 | | | | | |
| Hauteur | 755 | ADIA 4. | 1406 | • | Loide Laurindoscia resta | | | | | | |
| Porte à faux event | 723 | | 9800 d 9900 | ~ ~ | Charge garantie sur le toit Vitesse maximale selon le constructeur | | | | | | |
| Porte à faux arrière | | - Dindandan | g | = : | eion le constructeur km/h à min-1 | moteur | km/h | | | | |
| Garde au sol | à vide | en charge | | testée | NITTE & LITTIES | | | | | | |

Туре

Fiche d'homologation No

Marque de febrique

Genre du véhicule

| Emissions du bruit | | Au passage | Mesure à l'arrêt Remarques | | jues | Indications pour le permis de circulation | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| :Boite de vitesses m5 | i- • 3,94 | dB/A 74,0 | 1 | min-1 350 | | Genre de véhicule Marque et type | Voiture de tour | isme Kadett 1.8 GSi | |
| F | G | н | J | R | | Homologation No C Carrosserie | H0611 67 limousine | | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions e | ng/km | Raienti | Numéro-ATGE | Places total | ı <u>5</u> | avant | 2 |
| Boite de vitesses | 3,94 | 11,03 | ,57 1,51 | CO min-1 | 19 0801 03 | Poids à vide Charge utile Poids total | 950 - 1455 | Carburant Cylindráe CV-impôt | B 1795 9,14 |
| 4 F | G | k L | M | N | R | • | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 175/70 HR 13, 900 (2,4) Vmax 210 km/h. "CS", "DB", "EA", "EN", "EN", "GA" ou "GL" Variantes de jantes: 5 1/2 J x 14 DP 49 mm, acier ou alliage léger 5 1/2 J x 13 DP 49 mm, acier ou alliage léger "CN". "DC" ou "EY". 5 1/2 J x 13 DP 49 mm. alliage léger "KBA 40464" marque "INTRA"

Remplace la fiche d'homologation du 04.-07.09.84

: équipé de série avec spoiler AR en plastique. §) Equipment

Lieu et date de l'homologation Studen, 4.-7.9.84 Sta/lin

Service fédéral d'homologation 27.08.85 - Réservoir carburant / Vmax. / Jantes - Ad