

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	O P E L	Kadett 1.6 Caravan (modèle E)	CH 0611 70

Constructeur Adam OPEL AG., D-6090 Rüsselsheim
 Identification sur la plaquette du constructeur "Kadett-E-Caravan"
 numéro du châssis "W0100003....." (Standard) ou "W0100004....." (Deluxe)
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse du radiateur
 Numéro du châssis à l'intérieur du véhicule, entre le siège du passager et le pas de porte, sur la tôle du plancher
 Identification du moteur "16 SE*" devant le No du moteur, à l'avant, à gauche sur le bloc, près de la jauge d'huile
 Importateur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>O P E L</u>	Type	<u>16 SE*</u>
Suspension <u>AV+AR= ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>à crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur les roues avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours</u>	Alésage <u>80,0</u>	Course	<u>79,5</u>
	Cylindrée <u>1598</u>	CV-impôt	<u>8,14</u>
Frein auxiliaire <u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Puissance en kW <u>66 (DIN)</u>	à min-1	<u>5800</u>
	Couple max Nm <u>126</u>	à min-1	<u>3800-4200</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Déparasitage <u>"D"</u>		
Ralentisseur <u>-</u>	Silencieux <u>2 pots:</u>		
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>			
			<u>1er = 405 x Ø 125 mm / 90215652 ou 90180569</u>
			<u>2e = 500x180x120 mm / 90215949 ou 90183531</u>

Carrosserie/Equipement <u>limousine (break)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2+1 ou 4+1</u>	Poids à vide	<u>560</u>	<u>420</u>	<u>980</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale <u>-</u>		<u>670</u>	<u>660</u>	<u>1330</u>
Antivol <u>verrouillage direction</u>	Poids garantis			<u>1560</u>
Réservoir carburant <u>1/ acier, 50 litres</u>	Pneus <u>155 SR 13</u>		<u>155 SR 13</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>BOSCH E1 20016 ou d'autres modèles homologués</u>	Pty/bar <u>- / 2,2</u>		<u>- / 2,2</u>	
Nombre de places total <u>5</u>	Charge	<u>850</u>	<u>850</u>	
	pour Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
	Jantes <u>5 J x 13, déport 49 mm, acier</u>			<u>++</u>
Dimensions			mécanique	automatique
Longueur	intérieur <u>4228</u>	Empattement <u>2520</u>	Garantie poids remorqueable avec/sans frein <u>1000 / 450</u>	<u>1000 / 450</u>
Largeur	extérieur <u>1666</u>	Essieu double av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>980</u>
Hauteur	<u>1440</u>	Voie av <u>1406</u> -	Poids remorqueable testé	<u>100</u>
Porte à faux avant	<u>755</u>	Voie ar <u>1406</u> -	Charge garantie sur le toit	<u>170</u> km/h
Porte à faux arrière	<u>953</u>	Braquage Ø <u>g 9800 d 9900</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>175</u>
Garde au sol	à vide <u>-</u>	en charge <u>-</u>	testée <u>-</u> km/h à min-1	moteur <u>-</u> prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m4	3,94	77,0		75,0	4350		Voiture de tourisme				
m5	3,94	73,0		75,0	4350		Marque et type	O P E L	Kadett 1.6 Caravan		
a3	3,43	74,0		75,0	4350		Homologation No CH	0611 70			
F	G	H	J	R		Carrosserie		limousine			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m4/m5	3,94	9,19	1,57	1,56	0,5	920	19 0901 01	total	5	avant	2
a3	3,43	10,58	1,49	1,44	0,5	980	19 0901 02	Poids à vide	980	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1598
								Poids total	1560	CV-impôt	8,14
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 165 SR 13 charge par essieu = 950 (2,3) Vmax. 180 km/h
 175/70 SR 13 900 (2,4) 180 km/h
 175/65 SR 14 950 (2,5) 180 km/h

++) Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 49 mm, acier
 5 1/2 J x 13 49 mm, alliage léger, marquées = CN, DC, EY
 5 1/2 J x 13 49 mm, alliage léger, marquées = "KBA 40464" marque INTRA
 5 1/2 J x 14 49 mm, acier
 5 1/2 J x 14 49 mm, alliage léger, marquées = CS, DB, EA, EM, EN, GA, GL