

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	O P E L	Kadett 1.8 GSi - modèle E (moteur C18NE*)	CH 0611 78

Constructeur	Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Kadett-E-GC"	
	numéro du châssis "W0L00003....." (Standard) ou "W0L00004....." (Deluxe)	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans l'habitacle, à droite sur le plancher entre le siège du passager et le bas de caisse	
Identification du moteur	"C18NE*" devant le no du moteur, à l'avant à gauche sur le bloc-moteur, près de la jauge d'huile	
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne	

Châssis		Moteur	OPEL	Type	C18NE*
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	OPEL	Type	C18NE*
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux et amortisseurs	Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Direction	mécanique, à crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Réfrigérisement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur sur roues AR	Alésage	84,8	Course	79,5
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR	Cylindrée	1795	CV-impôt	9,14
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	74 (CEE80/1269)	à min-1	5800
Ralentisseur	-	Couple max Nm	140	à min-1	3000
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin séparée	Déparasitage	D		
		Silencieux	1er rot: 405xØ 125 mm, no 90215652/90180569/90264669 90220750/90231333, 2e rot= 500x180x120 mm no 90215477/948/478/90280114/812/90180581		

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse km/h
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière Ar4m + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant	l/acier, 52 litres	
Avertisseur	BOSCH EL 20016 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total	5 av. 2	centre	ar 3
------------------------	---------	--------	------

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	-	3998	Empattement 2520
Largeur	-	1663	Essieu double av. ar
Hauteur	-	1400	Voie av. 1406 -
Porte à faux avant	-	755	Voie ar. 1406 -
Porte à faux arrière	-	723	Braquage ø g 9800 d 9900
Garde au sol	à vide	-	en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	360	950
Répartition charge	110	240	350
	700	600	1300
			1455
Poids garantis			
Pneus	175/70 HR 13	175/70 HR 13	+)
Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge	900	900	
pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 13, DP	49 mm, acier	+)

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000 / 450	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	800	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	193	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,74	75,5		75,0	4350		Voiture de tourisme				
							Marque et type	O P E L Kadett 1.8 GSi - modèle E			
<u>Valeurs d'émission l.10.86 remplies</u>							Homologation No CH	0611 78			
F	G	H			J	R	Carrosserie	limousine			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places	total	avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		5		2
m5	3,74	0,90	0,15	0,05	--	930	19 1901 03	Poids à vide	950	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1795
								Poids total	1455	CV-impôt	9,14
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "25056976" (US 83)
- + ) Variante de pneus : 185/60 HR 14 950 (2,5) Vmax 210 km/h
- Variantes de jantes: 5 1/2 J x 13 déport 49 mm, acier ou alliage léger "CN", "DC", "EY", "INIRA/KBA 40464"  
5 1/2 J x 14 49 mm, acier ou alliage léger "CS", "DB", "EA", "EM", "EN", "GA", "GL"
- §) Equipement : de série avec spoiler AR en plastique.

Inscription dans le permis de circulation:  
175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 04.11.85  
vBE(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation