

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Type Commodore GS 14226 ou 14225 2 portes	Fiche d'homologation n° CH 0616 03
--	-------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore GS" de chaque côté sur ailes avant + à l'arrière à droite du véhicule, - "14226" ou "14225" (Automat) et "CH 0616 03" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé à l'avant en haut sur tôle de guidage d'air + sur plaquette du constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé "H" ou "25 HL" à gauche à l'AV latér. sur bloc-mot. + s. plaq. con.  
 Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GM Suisse SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance	Marque	OPEL	Carbur. ess.
Frein de service	hydr., 2-circ., AV= disques/AR=exp.int., assisté			Type	25 HL ou H	
Frein auxiliaire	) mec., expansion int.		[ par dépr., lim.	Position	avant	Nombre cyl. 6
Frein stationn.	à câble, sur r.AR		[ press.s.r.AR	Alésage	87	Course 69,8
Transmission	mec. toute synchron. *)		Nombre vit. *) 4 ou 3	Cylindr.	2490 cm <sup>3</sup>	CV-Impôt 12,68
Blocage différ.		Crochet rem.	Vitesse max. 166 km/h	CV-puiss.	130 (DIN) à 5300	i/m

CARROSSERIE	Forme	limousine	Nombre portes	2	Refroidissement	eau
		Toit ouvert			Bruit	85 dB (B) à 5300 t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout				Amortissement bruit 3 pots		

DIMENSIONS	Vole	AV 1424	AR 1420
	Diam. braquage	G 11,0	DR 10,65
Empattement	2672	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4540		
Largeur	1765		
Hauteur	1420		
Porte à faux	AV	680	
	AR	1188	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	640		560	1200
	105		245	350
Total	745		805	1550
Garantie fabr.	750		840	1580
Dimens. pneus	165 HR 14			
Charge p. essieu	850		850	1,8 att
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

**EQUIPEMENT**                      Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH 4527      Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux, as.      Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit \_\_\_\_\_      Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/électr. (2-tons)      Niv. sonore 100(dB/B)

Essuie-glace 2/électr. (2-vit.)      Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés      Catadioptr. 2/séparés E1 §

Feux stop 2/séparés      Feux de recul 2/ séparés

Eclair. plaque contr. 2/ centre      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/ extér.      Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin      [compte-tours

AV jaune      latér. \_\_\_\_\_      AR jaune

Avert. clign. \_\_\_\_\_      Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : 2/proj.à long.portée      Halogènes

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type OPEL Commodore GS

Modèle .....  
Homologation n° CH 0616 03

Forme de la carr. limousine

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 5 ( 2 avant)

Poids à vide 1200      Carburant essence  
CV 12,68

Charge utile \_\_\_\_\_      Cylindrée 2490 cm<sup>3</sup>

Poids total 1580      Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

- \* ) Transmission : Sur demande, automate (modèle 14225) av. convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses ; verrouillage mécan. s. position "P".
  - § ) Catadioptr. : D'origine 15,7 cm<sup>2</sup>; sont tolérés malgré la surface réfléchissante quelque peu trop petite, les valeurs de réfléchissement étant atteintes.
- Projecteurs à longue portée : Un commutateur séparé doit être monté et ces feux ne doivent fonctionner que simultanément avec les feux de route.

Remplace FH CH 0616 03 du 17.4.1969  
Observation concernant les catadioptr. :

Lieu et date de l'expertise  
BIENNE, 19.2.1968  
(17.4.69)(27.4.70)

La commission d'expertise