

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Commodore G S modèle 19226	Fiche d'homologation n° CH 0616 15
--	-------------------	-------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore" de chaque côté s. les ailes AV. - "GS" s. couvercle du coffre.
 "Commodore B GS", modèle 19226 et "CH 0616 15" sur plaquette du constructeur à l'AV à droite au-dessus des phares.
 "B" préfixe au No du châssis
 A partir du No de châssis "B 5 290 021"
 Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur face intérieure de l'aile.
 Signe d'identification du moteur frappé "25 H" à gauche sur bloc devant No du moteur
 Constructeur Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>s/demande: hydraulique</u>	Marque <u>OPEL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av.assist.</u>	Type <u>25 H</u>
Frein auxiliaire <u>circ.1+2 du frein de service</u> <u>par dépression</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>méc., exp.int., sur roues AR</u> <u>régl. s. roues AR</u>	Alésage <u>87</u> Course <u>69,8</u>
Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2490</u> cm ³ CV-Impot <u>12,68</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>180</u> km/h	CV-puiss. <u>130 (DIN)</u> à <u>5300</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Bruit <u>75</u> dB (A) à <u>3975(3/4)</u> t/m
Toit ouvert <u>sur demande</u>	Amortissement bruit <u>3 pots</u>
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	<u>8 957 569/8 960 674/ 8 960 937</u>

DIMENSIONS	Vole	AV	1420	AR	1400
	Diam. braquage	G	10,25	DR	10,55
Empattement	<u>2668</u>	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4607</u>				
Largeur	<u>1728</u>				
Hauteur	<u>1431</u>				
Porte à faux AV	<u>785</u>				
AR	<u>1154</u>				
lat.	<u>-</u>				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>665</u>		<u>560</u>	<u>1225</u>
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>780</u>		<u>795</u>	<u>1575</u>
Garantie fabr.	<u>795</u>		<u>905</u>	<u>1660</u>
Dimens. pneus	<u>185 HR 14</u>	/	jantes <u>6 J x 14 +)</u>	
Charge p. essieu	<u>1050</u>	(2,2)	<u>1100</u>	(2,6)
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			
+) jantes: 6 J x 14	<u>175 HR 14 AV=970 (2,2) AR=1040 (2,4)</u>			

