

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	COMMODORE GS / E modèle 19245 (Automate)	Fiche d'homologation n° CH 0616 18
--	-------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "COMMODORE" de chaque côté sur les ailes AV  
 "GS/E" sur couvercle du coffre  
 "B 19245 GS/E" designation du modèle et "CH 0616 18" sur plaquette  
 "B ou 59B" préfixe au No du châssis, plaquette du constructeur à l'AV  
 à gauche sur renfort de la carrosserie  
 Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur face intérieure de l'aile  
 Signe d'identification du moteur frappé "28EC" à gauche sur bloc-moteur, devant No du moteur  
 Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>OPEL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne</u>	Type <u>28 EC</u>
Frein auxiliaire <u>circ.1+2 du fr.de service</u> (assist.par dépress.)	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn <sup>l</sup> . <u>méc.exp.int.s.roues AR</u> [régulateur s.r. AR	Alésage <u>92</u> Course <u>69,8</u>
Transmission <u>automatique</u> Nombre vit. <u>3</u>	Cylindr. <u>2784</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>14,18</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>190</u> km/h	CV-puiss. <u>160</u> (DIN) à <u>5400</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Bruit <u>77</u> dB (A) à 4050(3/4) t/m
Toit ouvert <u>sur demande</u>	Amortissement bruit <u>3 pots</u>
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	A 959 / A 1125 / A 1126

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>10,55</u>	DR <u>10,75</u>
Empattement	<u>2668</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4607</u>		
Largeur	<u>1728</u>		
Hauteur	<u>1405</u>		
Porte à faux AV	<u>785</u>		
AR	<u>1154</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>705</u>		<u>595</u>	<u>1300</u>
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>820</u>		<u>830</u>	<u>1650</u>
Garantie fabr.	<u>810</u>		<u>920</u>	<u>1725</u>
Dimens. pneus	<u>195/70</u>	HR 14	(jante: <u>6Jx14</u> )	
Charge p. essieu	<u>1090</u>	( <u>2,2</u> )	<u>1160</u>	( <u>2,4</u> )
Poids maxi remorquable	<del>XXXXXXXXXX</del>			
	avec frein <u>1255</u> kg			
	sans frein <u>630</u> kg			



Voiture de tourisme

O P E L

Commodore GS / E  
mod. 19245 (automatique)

CH 0616 18

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 19.08.74 - PR      valable dès août 1974

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques sur les roues avant, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière.

Frein auxiliaire et de stationnement : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière.

(freins testés lors d'une homologation de contrôle, le 23.08.74)

Identification : "COMMODORE" sur les ailes avant,  
"GS/E" sur couvercle du coffre,  
"COMMODORE-B-GS" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sous le capot.  
"19" ou dès août 1974 = "19.." devant le No du châssis.

Complément du 22.09.75 - AS

Nouvelle variante du moteur:

Type du moteur : 28 EC \*  
Puissance : 155 CV/DIN à 5600 t/min  
Bruit : 76 dB/A à 4200 t/min (3/4)  
Silencieux : 3 pots: 350x200x60 / 380x240x110 / 495x ø 170 mm  
Mesure des gaz : ECE-15, CO < 3,5 %.

Complément du 26.10.77 - Gau

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A3, iA 3,45 = 76 dB/A  
à proximité de l'échappement : 85,5 dB/A à 4200 t/min.

Ceintures de sécurité: avant : Ar4 (E)

arrière: seulement pour le modèle "Suède"

2 x Ar4 No 75616 et 75617 ainsi que B 33610

selon la norme SIS (Suède), testées pour l'utilisation sur  
les sièges arrière selon les prescriptions CH.