

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication O P E L	Type Ascona 16 S - modèle * (auton.)	Fiche d'homologation N° CH 0618 19
--	----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur Adam Opel AG, Rüsselsheim (D)
 Identification "Ascona 1.6 S" à droite, sur le couvercle du coffre, - "Ascona-R" sur la plaquette du constructeur
"8..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. en haut, sur carénage du radiateur, sous le capot du moteur
 N° du châssis à droite, entre le siège de passager et le pas de porte sous le tapis
 Ident du moteur "16 S" à gauche, au centre du bloc-moteur
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 8662500089 Signes fixes dans code du type Ascona B / 8

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
avec assistance par dépression, limiteur sur les
roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	Marque	OPEL	Type	16 S*
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Refruidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
	Alésage	85	Course	69,8
	Cylindrée	1584	CV-impôt	8,07
	Puissance en CV	75 DIN	à t/min	5000
	Bruit	80 dB/A	à t/min	5000
	Silencieux	2 pots 330x190x101 / 430 x ø 110 mm		
	Mesure des gaz	OCE = 2,0 % à 800 t/min / ECE 15 **		
	Déparasitage	OCE = annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui (+) Rétroviseur intérieurs+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre - ar 3 /
 Dimensions int. ext.
 Longueur (4359) 4322 Empattements 2518 /
 Largeur (1670) 1654 /
 Hauteur - 1385 Voie av 1365 ar 1375
 Porte à faux lat. av. ar.
(752) 739 -
(1089) 1065 Braquage g 9800 d 9400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	540	455	995
Charge utile	105	245	350
Poids total	645	700	1345
Garantie fabr.	1440		
Dinens. pneus.	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes ++)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge pour V max	820	820	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	1150		
Garantie poids remorquable sans frein	500		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	800		
Vitesse maximale selon le constructeur	153 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

() = luxe

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges R-SI (E)
 Feux stop R-SI (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av I ar
 Feux complèment.
 Eclairage plaque 1/ au centre du pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH 0 320 143 017

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type O.P.E.L. Ascona 16 S
 Homologation N° CH 0618 19
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 995 Carburant B
 Charge utile CV-impôt B,07
 Poids total 1440 Cylindrée 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 81245 = 2 portes préfixe au No du châssis = 81..
 86245 = 4 portes = 86..
 88245 = 2 portes L = 88..
 87245 = 4 portes L = 87..
- **) Meure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve à droite, sur l'intérieur de l'aile
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures type "A" sont conformes.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 13, AV = 790 (1,8) / AR = 830 (1,9), 180 km/h, voies inchangées.

Remplace FH CH 0618 19 du 14.7.1975
 Poids remorquable testé
 (20.6.1977)

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 14.7.75

Voiture de tourisme

O P E L

Ascona 16 S - Automat

CH 0618 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 15.9.77. - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; A3; iA 3,67 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement : 3750 t/min = 84,5 dB/A

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03