

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Manta GT/E (modèle 58276) Synchronesh	CH 0618 21

Constructeur	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)		
Identification	"Manta B" sur la plaquette du constructeur, - "58" deux premiers chiffres du No du châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite, sous le capot du moteur		
N° du châssis	à droite, à côté du siège du passager, sous le tapis		
Ident du moteur	"19E" à gauche, latéralement, sur le bloc-moteur		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Vehicule homologué	5865000087	Signes fixes dans code du type	Manta B / 58

<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	OPEL	Type	19 E*
Direction	mécanique			Construction	en ligne "E"	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR	Réfroldisa.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues AR			Alésage	93	Course	69,8
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1897	CV-impôt	9,66
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	105 DIN	à t/min	5400
Ralentisseur				Bruit	74	dB/A à t/min	4050 (3/4)
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	3 = 230x160x50/330x241x101/430x110 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *		
				Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe B, chiffres 3+4 D		

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	570	450	1020
Ceintures sécurité	oui **)			Charge utile	90	190	280
Cale	-			Poids total	660	640	1300
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1345		
Nombre de places	4	av	2	Dimens. pneus +)	195/70 HR 13		
		centre	2	Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	(Variantes voir remarques)
<b>Dimensions</b>	int.	ext.		Charge	960	960	
Longueur		4445	Empattements	pour V max	210	210	
Largeur		1650		Garantie poids remorquable avec frein	1300		
Hauteur		1350	Voie	Garantie poids remorquable sans frein	500		
Porte à faux	lat.		av	1375	ar	1375	
	av		Voies	av	-	-	
	ar		ar	-	-	-	
		874	ar	-	-	-	
		1053	Braquage	g	10500	d	10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	185 km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		
				charge garantie sur le toit	60 kg		

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1 au centre du pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 017		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L Manta GT/E		
Homologation N°	CH	0618 21	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,66
Poids total	1345	Cylindrée	1897

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE se trouve sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
- \*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont exigées.
- +) Variante de pneus : 185/70 HR 13, charge AV = 870 (2,0), AR = 870 (2,0), V max 210 km/h

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 60 kg.

(k) Lieu et date de l'homologation  
Studen, 4.8.75/25.8.75

Homologation fédérale des types de véhicules