

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| Genre du véhicule : Voiture de tourisme | Marque de fabrication : O P E L | Type : Ascona 400 | Fiche d'homologation N° : CH 0618 39 |
|---|---|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Constructeur | Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) |
| Identification | "Ascona 400" sur la plaquette du constructeur "81" les 2 premiers chiffres du No du châssis |
| Plaquette constructeur | dans le compartiment du moteur, à l'avant, sur la traverse |
| N° du châssis | à l'intérieur du véhicule, entre le siège du passager et le pas de porte |
| Identification du moteur | "24E**" à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur |
| Importateur principal | GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne |
| Véhicule homologué | 8 105 025 026 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|
| Châssis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 | Marque | OPEL |
| Direction | mécanique | Construction | en ligne |
| Transmission | mécanique synchronisée | Carburant | B |
| Nombre de vitesses | 5 Entraînement sur roues arrière | Refroidissement | eau |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues | Alésage | 95 |
| Frein auxiliaire | limiteur sur les roues arrière | Cylindrée | 2409 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Puissance en kW | 106 |
| Relentisseur | - | DIN CV | 144 |
| Contrôle 2 circuits | par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée | Bruit à proximité | 91 dB(A) à t/min 3900 *) |
| | | Silencieux | 3 = 330x165x85/ 330x245x110/ 375x120 |
| | | Mesure des gaz | ECE-15/03; CO 1,0 % à 1020 t/min **) |
| | | Déparasitage | OCE annexe 8, = D+A+2 / ECE-10 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Carrosserie | limousine | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 2 Indic. vitesse km/h | Poids à vide | 600 | 500 | 1100 |
| Ceintures sécurité | Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / miroir | Charge utile | 90 | 190 | 280 |
| Cale | - Attelege - | Poids total | 690 | 690 | 1380 |
| Antivol | verrouillage de la direction | Garantie fabr. | | | 1415 |
| Nombre de places | 4 av 2 centre 2 ar | Dimens. pneus | 205/50 VR 15 | 205/50 VR 15 | (Variantes +) |
| Dimensions | intérieur extérieur | Ply/bars | R / 2,2 | R / 2,2 | voir : |
| Longueur | 4327 Empattements 2530 | Charge | 930 | 930 | remarques : |
| Largeur | 1660 Essieu double av 1380 ar 1370 | pour V max | > 210 | > 210 | |
| Hauteur | 1360 Voie av 1370 | | | | |
| Porte à faux | lat. 725 Voies av 1072 ar 9300 d 9300 | | | | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule - | Braquage g | | | | |
| | | Garantie poids remorquable avec frein | | | - |
| | | Garantie poids remorquable sans frein | | | - |
| | | Garantie poids de l'ensemble | | | - |
| | | Poids remorquable testé | | | - |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | | | 200 km/h |
| | | Vitesse maximale testée | | | - km/h |
| | | Charge garantie sur le toit | | | 60 kg |

| | | | |
|----------------------|--|----------|-----------|
| Equipement §) | HCR (E) | | |
| Feux de route | HCR (E) | | |
| Feux de croisement | A (E) | dans HCR | |
| Feux de position | R-S1 (E) | | |
| Feux rouges | R-S1 (E) | | |
| Feux stop | 1 (E) | | |
| Cilignoteurs | av | | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av | | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar |
| Feux complémentaires | | | |
| Eclairage plaque | 1/ séparé | | |
| Essuie-glace | 2/ balais avec/sans lave-glace | | |
| Avertisseurs | BOSCH CH 0301 07 ou BOSCH EI 20016 ou d'autres modèles homologués | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | O P E L | Ascona 400 | |
| Homologation N° | CH | 0618 39 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 4 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1100 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 12,27 |
| Poids total | 1415 | Cylindrée | 2409 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,18 = 80 dB/A
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
- + Variante de pneus : 195/60 VR 14 charge par essieu 860 (2,0) V-max. > 210 km/h
Jantes : 6 J x 14 resp. 6 J x 15, alliage léger, marque RONAL (ET 49)
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière;

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Lieu et date de l'homologation Studen, 10.12.79.

Service fédéral d'homologation