

|                         |                       |                         |                         |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule       | Marque de fabrication | Type                    | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | O P E L               | Ascona 1.8 i - modèle C | CH 0618 49              |

|                           |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| Constructeur              | ADAM OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim   | Catalyseur |
| Identification            | sur la plaquette du constructeur "Ascona C" (AR à ligne brisée) ou "Ascona C-CC" (Fastback)<br>numéro du châssis "WOL00008....." |            |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur  |            |
| Numéro du châssis         | à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher entre le siège du passager et le pas de porte                        |            |
| Identification du moteur  | "C18NE*" à l'avant, à gauche en haut sur le bloc, devant le No du moteur   |            |
| Importateur               | GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne  |            |

|                        |   |                 |   |
|------------------------|---|-----------------|---|
| Châssis                | Moteur  |                 |   |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4   | Marque          | O P E L                                   |
| Suspension             | AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs     | Type            | C18NE*                                    |
| Direction              | à crémaillère, s.d. assistance hydraulique        | Construction    | en ligne                                  |
| Entraînement           | sur roues avant                                   | Carburant       | B   |
| Frein de service       | hydraulique, 2 circuits (en diagonale) AV=disques | Rafroidissement | eau                                       |
|                        | AR=exp.interne, assistance par dépression,        | Vésige          | 84,8                                      |
|                        | sur toutes roues, AR = limiteur                   | Cylindrée       | 1795                                      |
| Frein auxiliaire       | circuits 1 et 2 du frein de service               | Puissance en kW | 74 DIN                                    |
|                        |   | Couple max. Nm  | 140                                       |
| Frein d'arrêt          | mécanique, à expansion interne, sur roues AR      | Déparasitage    | D   |
| Ralentisseur           | -   | Silencieux      | 2 = 425x150x100 mm / 500x180x120 mm       |
| Contrôle 2 circuits    | par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée     |                 | 90215425 ou 90128432 ou 90169932 90128437 |

|                          |   |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Carrosserie/Équipement   | limousine                                     |                       |
| Nombre de portes         | 2/4 ou 4+1                                    | Indic. vitesse km/h   |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E)                                      | arrière Ar4m + B (E)  |
| Cale                     | -   | Rétroviseurs *)       |
| Antivol                  | verrou direction                              | Essuie-glace 2 balais |
| Réservoir carburant      | 1/acier, 61 litres                            |                       |
| Avertisseur              | BOSCH ET 20016 ou d'autres modèles homologués |                       |

Nombre de places total 5 av. 2 centre ar. 3

|                      |           |           |                          |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Dimensions           | intérieur | extérieur |                          |
| Longueur             | (4264)    | 4366      | Empattement 2574         |
| Largeur              |           | 1668      | Essieu double av ar      |
| Hauteur              |           | 1400      | Voie av 1406             |
| Porte à faux avant   |           | 819       | Voie ar 1406             |
| Porte à faux arrière | (871)     | 973       | Braquage ø 10300 d 10300 |
| Garde au sol         | à vide    |           | en charge                |

( ) = modèle Fastback

|                    |       |         |       |
|--------------------|-------|---------|-------|
| Poids              | avant | arrière | total |
| Poids à vide       | 660   | 1090    | 1090  |
| Répartition charge | 120   | 230     | 350   |
|                    | 780   | 660     | 1440  |
|                    |       |         | 1565  |

|                  |           |           |      |
|------------------|-----------|-----------|------|
| Poids garantis   | 165 SR 13 | 165 SR 13 | +) ) |
| Pneus            | R / 2,3   | R / 2,3   |      |
| Ply/bar          | 950       | 950       |      |
| Charge pour Vmax | 180       | 180       |      |
| Jantes           | ++)       | ++)       |      |

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
|   | mécanique  | automatique           |
| Garantie poids remorque avec/sans frein | 1300 / 500 | 800 / 500             |
| Garantie poids de l'ensemble            | -          | -                     |
| Poids remorqueable testé                | 615        | 800                   |
| Charge garantie sur le toit             | 80         | 80                    |
| Vitesse maximale selon le constructeur  | 180        | 175 km/h              |
| testée km/h à min-1                     |            | moteur prise de force |

| Emissions du bruit    |      | Au passage        |      | Mesure à l'arrêt |         | Remarques | Indications pour le permis de circulation |                            | (Code)                  |                |
|-----------------------|------|-------------------|------|------------------|---------|-----------|---|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Boîte de vitesses     | i-e  | dB/A              |      | dB/A             | min-1   |           | Genre de véhicule                         |                            |                         |                |
| m4                    | 3,94 | 76,0              |      | 76,0             | 4350    |           | Voiture de tourisme                       |                            |                         |                |
| m5                    | 3,94 | 74,0              |      | 76,0             | 4350    |           | Marque et type                            | O P E L                    | Ascona 1.8 i - modèle C |                |
| a3                    | 3,43 | 74,0              |      | 76,0             | 4350    |           | Homologation No CH                        | 0618 49                    |                         |                |
|                       |      |                   |      |                  |         |           | Carosserie                                | limousine                  |                         |                |
| F                     | G    | H                 |      |                  | J       | R         |   | Places                     | total 5                 | avant 2        |
| Des gaz d'échappement |      | Emissions en g/km |      |                  | Ralenti |           | Numéro-ATGE                               |                            |                         |                |
| Boîte de vitesses     | i-e  | CO                | HC   | NO               | CO      | min-1     | CH  | Places <th></th> <th></th> |                         |                |
| m4 / m5               | 3,94 | 0,50              | 0,15 | 0,11             | --      | 870       | 19 1901 01                                | Poids à vide               | 1090                    | Carburant B    |
| a3                    | 3,43 | 0,89              | 0,13 | 0,11             | --      | 880       | 19 1901 02                                | Charge utile               | -                       | Cylindrée 1795 |
|                       |      |                   |      |                  |         |           |   | Poids total                | 1565                    | CV-impôt 9,14  |
| F                     | G    | K                 | L    | M                | N       |           | R   |                            |                         |                |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "25056925" ou "90233778" (US 83).
- \*) Rétroviseurs : AR à ligne brisée = exigés à l'intérieur et à gauche  
Fastback = exigés à gauche et à droite
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 1000 (2,4) Vmax 180 km/h  
195/60 SR 14 1030 (2,5) 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 49 mm acier  
5 1/2 J x 13 49 mm métal léger "DC" "CN" "EH" "FC" "FG" ou "EY"  
5 1/2 J x 14 49 mm acier  
5 1/2 J x 14 49 mm métal léger "DB" "CS" "EA" "EM" "EN" ou "CA"  
5 1/2 J x 13 49 mm métal léger "KBA 40464" marque INTRA

Inscription dans le permis de circulation:

175 - mise en marche seulement avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 11.02.85  
vBe(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 11.02.85  
13.05.85 - boîte de vitesses automatique, jantes

Service fédéral d'homologation  
Jak