

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | O P E L | Senator 3.0 E Ambulance (modèle A) | CH 0619 10 |

Constructeur Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim / Ch. Miesen GmbH, D-5300 Bonn
 Identification sur la plaquette du constructeur "Senator A"
numéro du châssis "WOLC00029....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'auvent
 Identification du moteur "30E*" à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur
 Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne / W. MAHLER AG, Bachstrasse 27, 8912 Obfelden

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u> | Marque <u>OPEL</u> | Type <u>30 E *</u> | |
| Suspension <u>AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs,</u> | Construction <u>en ligne</u> | Temps <u>4</u> | |
| Direction <u>à circulation de billes, assistance hydraulique</u> | Carburant <u>B</u> | Position <u>avant</u> | |
| Entraînement <u>sur les roues arrière,</u> | Refroidissement <u>eau</u> | Cylindres <u>6</u> | |
| Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance</u> | Alésage <u>95,0</u> | Course <u>69,8</u> | |
| | Cylindrée <u>2967</u> | CV-impôt <u>15,11</u> | |
| | Puissance en kW <u>132 DIN</u> | à min-1 <u>5800</u> | |
| Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les</u> | Couple max. Nm <u>248</u> | à min-1 <u>4200-4800</u> | |
| | Déparasitage <u>D</u> | | |
| Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire,</u> | Silencieux <u>3 = 2/190x241x101 mm 90183286 / 90183287 §)</u> | | |
| Ralentisseur <u>-</u> | <u>1/580 x ø 170 mm 90183284</u> | | |
| Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u> | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----|
| Carrosserie/Equipement <u>ambulance</u> | Poids | avant | arrière | total | ++) |
| Nombre de portes <u>4 + 1</u> | Poids à vide | <u>selon l'aménagement intérieur</u> | | | |
| Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (B)</u> | Répartition charge | <u>selon l'aménagement intérieur</u> | | | |
| Cale <u>-</u> | | | | | |
| Antivol <u>verrou direction</u> | Poids garantis | <u>1165</u> | <u>1340</u> | <u>2505</u> | |
| Réservoir carburant <u>1 / acier / 75 litres</u> | Pneus | <u>205/70 VR 14</u> | <u>205/70 VR 14</u> | | |
| Avertisseur <u>BOSCH EI 20016</u> ou d'autres modèles homologués | Ply/bar | <u>R / 3,0</u> | <u>R / 3,0</u> | | |
| | Charge | <u>1340</u> | <u>1340</u> | | |
| | pour Vmax | <u>195</u> | <u>195</u> | | |
| | Jantes | <u>+))</u> | <u>+))</u> | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|----------------------|
| Nombre de places total <u>++)</u> av. <u>2</u> centre <u>++)</u> ar. <u>++)</u> | Dimensions | intérieur | extérieur | | |
| | Longueur | <u>5639</u> | Empattement <u>3283</u> | | |
| | Largeur | <u>1730</u> | Essieu double av. _____ ar. _____ | | |
| | Hauteur | <u>2210</u> | Voie av. <u>1445</u> - _____ | | |
| | Porte à faux avant | <u>891</u> | Voie ar. <u>1472</u> - _____ | | |
| | Porte à faux arrière | <u>1465</u> | Braquage ø <u>10040</u> d. <u>10040</u> | | |
| | Garde au sol | à vide _____ | en charge _____ | | |
| | Garantie poids remorquable avec/sans frein | <u>mécanique</u> | | | automatique _____ |
| | Garantie poids de l'ensemble | _____ | | | _____ |
| | Poids remorquable testé | _____ | | | _____ |
| | Charge garantie sur le toit | _____ | | | _____ |
| | Vitesse maximale selon le constructeur | _____ | | | <u>185</u> km/h |
| | testée _____ km/h à min-1 _____ | moteur _____ | | | prise de force _____ |

| Emissions du bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | |
|-----------------------|------|-------------------|----|------------------|----------|-----------|-------------|
| Boîte de vitesses | i-e | dB/A | | dB/A | min-1 | | |
| a3 | 3,70 | 75,0 | | 75,0 | 4350 | | |
| F | G | H | J | R | | | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | | Numéro-ATGE |
| Boîte de vitesses | i-e | CO | HC | NO | CO min-1 | CH | |
| a3 | 3,70 | - | - | - | 1,5 750 | - | |
| F | G | K | L | M | N | R | |

| Indications pour le permis de circulation | | (Code) |
|---|--|-----------------------|
| Genre de véhicule | <u>Voiture de tourisme</u> | |
| Marque et type | <u>O P E L Senator 3,0 E Ambulance</u> | |
| Homologation No | <u>CH 0619 10</u> | |
| Carrosserie | <u>Ambulance</u> | |
| Places | total <u>++</u> | avant <u>2</u> |
| Poids à vide | sel. <u>bulletin pesage</u> | Carburant <u>B</u> |
| Charge utile | <u>-</u> | Cylindrée <u>2967</u> |
| Poids total | <u>2505</u> | CV-Impôt <u>15,11</u> |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Jantes : 6 J x 14, DP 49 mm acier ou alliage léger, "EC", "CF" ou "CU".
- §) Insonorisation : - la capot
- ventilateur Visco, Ø 350 mm, 5 pales.
- ++) Le nombre de places et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

107 - Feu bleu et avertisseur à deux tons alternés autorisés;

Lieu et date de l'homologation Studen, 6.9.84 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation du 6.9.1984

Service fédéral d'homologation

Inscription dans le permis de circulation Berne, 19.10.84