

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	O P E L	Senator 3.0i - modèle A	CH 0619 13

Constructeur	<u>Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim</u>	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Senator A" numéro du châssis "W0L000029....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à côté de la fermeture du capot	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'auvent	
Identification du moteur	"C3ONE*" à gauche, au centre, sur le bloc-moteur, devant le no du moteur	
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne	

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	O P E L
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	en ligne/inject.
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur roues AR, s.d. système antiblocage (ABS)	Alésage	95
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	2967
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	115 (CEE80/1269)
Ralentisseur	-	Couple max Nm	225
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D
		Silencieux	3 = 2x190x241x101 mm / 1x 580 x Ø 170 mm *) "90183286" et "90183284" "90183287"

<b>Carrosserie/Equipement</b>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
limousine	830	830	680	1510
Nombre de portes	4	Poids à vide	110	350
Caillures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	940	1860
Cale	-	Poids garantis	195/70 HR 14	195/70 HR 14
Antivol	verrou direction	Pneus	R / 2,4	R / 2,4
Réservoir carburant	1/acier, 75 litres	Charge	1160	1160
Avertisseur	MIXO CH 2 013 ou d'autres modèles homologués	pour Vmax	210	210
		Jantes	+) )	+) )

Nombre de places	total	5	av	2	centre	ar	3
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur					
Longueur		4839	Empattement	2683			
Largeur		1722	Essieu double av		ar		
Hauteur		1415	Voie	av	1436	-	
Porte à faux avant		891	Voie	ar	1450	-	
Porte à faux arrière		1265	Braquage Ø	g	10040	d	10040
Garde au sol	à vide		en charge				
			Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	1600 / 700	automatique	1500 / 700
			Garantie poids de l'ensemble	-	-	-	-
			Poids remorqueable testé	1050	1500		
			Charge garantie sur le toit	80	80		
			Vitesse maximale selon le constructeur	202	191	km/h	
			testée	km/h à min-1	moteur	pnse de force	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre de véhicule				
m5	3,45	73,0	78,0	4200			Voiture de tourisme				
a4	3,70	74,0	78,0	4200			Marque et type	O P E L Senator 3.0i - modèle A			
							Homologation No CH	0619 13			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses		CO	HC	NO	CO min-1	CH			total	avant	
m5	3,45	0,94	0,17	0,16	-- 800	19 2201 01			5	2	
a4	3,70	0,64	0,16	0,15	-- 700	19 2201 02					
							Places				
							Poids à vide		1510	Carburant	B
							Charge utile		-	Cylindrée	2967
							Poids total		1935	CV-impôt	15,11
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

- Catalyseur : désignation "25 100 762" (2 pièces) (US 83)
- + Variante de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h  
205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h
- \* Insonorisation : à l'intérieur du capot pourvu de mat. insonorisant.
- + Variante de jantes : 6 J x 14 déport 49 mm, acier ou alliage léger "BY", "CF", "CU" ou "EC"  
6 J x 15 49 mm, acier ou alliage léger "CE", "CT" ou "ED"  
7 J x 15 49 mm, alliage léger "GH".

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Stoudeu, 23.09.85  
vBe(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation