

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	O P E L	Senator 3,0 i modèle A - Ambulance	CH 0619 15

Constructeur	Adam OPEL AG., D-6090 Rüsselsheim / Ch. MIESEN GmbH., D-5300 Bonn	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Senator A" numéro du châssis "W0L000029....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à côté de la fermeture du capot	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avant	
Identification du moteur	"C 30 NE*" à gauche, au centre sur le bloc-moteur, devant le no du moteur	
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne / W. MAHLER AG., Bachstrasse 27, 8912 Obfelden	

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	O P E L	Type	C 30 NE*
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Direction	circuit billes, assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	95,0	Course	69,8
	s.d. système antiblochage "ABS"	Cylindrée	2967	CV-impôt	15,11
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	115 CEE	à min-1	5600
		Couple max.Nm	225	à min-1	4200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	D		
Ralentisseur	-	Silencieux *)	3 = 2/190x241x101	1/580 x ø 170 mm	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		"90183286" et	"90183284"	
			"90183287"		

Carrosserie/Equipement	ambulance §)	Poids §)	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	selon le bulletin de pesage		
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	km/h	selon l'aménagement intérieur		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais		
Réservoir carburant	1/acier, 75 litres		Poids garantis	1165	1340
Avertisseur	BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués		Pneus	205/70 R 14	205/70 R 14
			Pty/bar	- / 2,5	- / 2,5
			Charge	1340 (Index 94)	1340 (Index 94)
			pour Vmax	190 (T)	190 (T)
			Jantes	6 J x 14 DP 49 mm, acier ou alliage léger "GM" +)	

Nombre de places	total §) av 2 centre §) ar §)				
Dimensions	intérieur	extérieur		mécanique	automatique
Longueur		5639	Empattement	3285	-
Largeur		1730	Essieu double av		-
Hauteur		2210	Voie av	1447	-
Porte à faux avant		891	Voie ar	1472	-
Porte à faux arrière		1465	Braquage ø	g 10040 d 10040	-
Garde au sol	à vide		en charge		Vitesse maximale selon le constructeur
					185 km/h
					testée km/h à min-1
					moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
a4	3,70	74,0	78,0	4200		
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						
F	G	H			J	R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
a4	3,70	--	--	--	700	--
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>O P E L Senator 3,0i - modèle A - ambulance</u>	
Homologation No CH	<u>0619 15</u>	
Carrosserie	<u>ambulance</u>	
Places	total ++)	avant
		<u>2</u>
Poids à vide	<u>sel. bulletin de pesage</u>	Carburant
		<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée
		<u>2967</u>
Poids total	<u>2505</u>	CV-impôt
		<u>15,11</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "25 100 762" (2 pièces) (US 83)
- *) Insonorisant : l'intérieur du capot pourvu de mat. insonorisant.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 49 mm alliage léger "BY", "CF", "CU", "EC".
- §) Equipement : 2 feux bleus HELLA CH 1 1280 06) ou d'autres feux ou avertisseurs
1 avertisseur à 2 tons alternés FIAMM CH 5 0602 05) homologués

Les poids, le nombre de places et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 107 - 2 feux bleus et avertisseur à deux tons alternés autorisés;
175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Berne, 11.10.85 (Adm.) Ad

Remplace la fiche d'homologation du 11.10.85
25.11.85 - Frein auxiliaire Ad

Service fédéral d'homologation