

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P U M A	G T E 1 6 0 0 (à partir du No de châssis SP 1021712)	CH 0622 05
Constructeur	PUMA INDUSTRIA DE VEICULOS S.A., Sao Paulo / Brésil		(valable jusqu'au 31.12.78) bruit
Identification	"GTE 1600" sur la plaquette du constructeur "SP" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, dans le coffre à bagages, sur l'avant		
N° du châssis	derrière le siège, sur tôle du plancher, à droite		
Ident. du moteur	"BA" sous support de la dynamo, devant le No du moteur		
Importateur princ.	PUMA AUTOMOBIL HANDELS AG, Hohlstrasse 100, 8004 Zurich		
Véhicule homologué	SP 1021712	Signes fixes dans code du type	GTE 1600 / SP

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	V W
Direction	mécanique		Construction	cvl. opposés	Type
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	B	Temp
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR	Refroidiss.	air
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR= à expansion interne, sur toutes les roues		Aiésage	85,5	Position
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Cylindrée	1584	Nombre cylindr.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en CV	64 DIN	Course
Ralentisseur					CV-impôt
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée				à l/min
				Bruit	79 dB/A à l/min
				Silencieux	1 pot 420 x Ø 100 mm
				Mesure des gaz	ECE-15, CO 2,45 % à 900 t/min *)
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+D

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	340	460	800
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	60	80	140
Cale		Attelage		Poids total	400	540	940
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			1130
Nombre de places	2	av 2	centre	Dimens. pneus	185/70 SR 14	195/70 SR 14	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Pty / bar	R / 1,4	R / 1,8	voir
Longueur		4000	Empattements	Charge	650	920	remarques)
Largeur		1690		pour V max	180	180	
Hauteur		1190	Voie	Jantes	6J x 14	7J x 14	métal léger SCORRO
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable avec frein			
	av	975	ar	Garantie poids remorquable sans frein			
	ar	865	Braquage	Garantie poids de l'ensemble			
			g	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d	Vitesse maximale selon le constructeur			155 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux compléent.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 023 / 024 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U M A GTE 1600		
Homologation N°	CH 0622 05		
Carrosserie	limousine		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	800	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,07
Poids total	1130	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le coffre à bagages, sous la plaquette du constructeur.

Zurich, 31.8.1977
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P U M A

G T E 1 6 0 0

CH 0622 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 43,7 km/h, M2, iA 4,125 = 79,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 91 dB/A à 3150 t/min

Insonorisation : 1 silencieux 450 x ϕ 120 mm