

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	PANTHER	Kallista 2.8 (Injection)	CH 0623 04

Constructeur	THE PANTHER CAR CO. LTD., Canada Road, BYFLEET, SURREY, ENGLAND
Identification	sur la plaquette du constructeur "SA9 PAN LC5 01005 ..." numéro du châssis "SA9 PAN LC5 01005 ..."
Plaquette du constructeur	sous le capot, à droite, à l'arrière en haut, derrière la batterie
Numéro du châssis	sous le capot, à droite, latéralement sur plaque derrière la conduite du frein
Identification du moteur	"P R C" à gauche, à l'avant sur le bloc, sous l'alternateur et première bougie
Importateur	RINSPEED AG., Neumühlequai 30-32, 8006 Zürich

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD
Suspension AV + AR	ressorts hélicoïdaux + amortisseurs télescop. mécanique, à crémaillère	Type	P R C
Direction	sur roues arrière	Construction	V
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes les roues	Carburant	B
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Alésage	93,0
Frein d'arrêt	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Cylindrée	2790
Ralentisseur		Puissance en kW	110 (DIN)
Contrôle 2 circuits		Couple max.Nm	216
		Déparasitage	D
		Silencieux	3 pots: 2 = 290x229x 89 mm PFL 500 resp. PFL 501 1 = 355x165x 89 mm PFL 504

Carrosserie/Equipement	ouvert (avec capote) (\$))		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Arrière (B)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2/ balais
Reservoir carburant	1/ 51,2 l, acier		
Avertisseur	UNIS PCLAR, CH 5 1702 03 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total 2	av. 2	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3850	Empattement	2550
Largeur		1700	Essieu double av	
Hauteur	(avec capote)	1230	Voie av	1475
Porte à faux avant		550	Voie ar	1400
Porte à faux arrière		750	Braquage ø	g 10100 d 10000
Garde au sol	à vide		en charge	
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique
			Garantie poids de l'ensemble	-
			Poids remorquable testé	-
			Charge garantie sur le toit	-
			Vitesse maximale selon le constructeur	198 km/h
			testée km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,09	76,5	78,0	4275		Voiture de tourisme				
						Marque et type	P A N T H E R Kallista 2,8			
						Homologation No CH	0623 04			
						Carrosserie	ouvert			
F	G	H	J		R	Places	total	2	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	3,09	11,18	1,82	1,28	1,6	840	54	0101	01	
							Poids à vide	1040	Carburant	B
							Charge utile	-	Cylindrée	2790
							Poids total	1220	CV-impôt	14,21
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Carrosserie / équipement: le diamètre intérieur du volant de direction doit être d'au moins 315 mm (visibilité sur l'indicateur de vitesse);
des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 17.01.84
Vn/Ad

Remplace la fiche d'homologation 17.01.84
corr. identification (14.08.84) - Ad

Service fédéral d'homologation