

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Plaque d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird modèle 2F.87 (A partir du No de châssis 2.87Z7. ....)	CH 0625 01

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)  
 Identification "Firebird 2FU87" (Formula) ou "Firebird 2FW87" (Trans AM) et "CH 0625 01" sur la plaquette du constructeur  
 "2U87Z.." (Formula) ou "2W87Z.." (Trans AM) devant le No du châssis  
 Plaquette constr. sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise.  
 Ident. du moteur "Z" à droite, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. USA-Cars, E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon  
 Véhicule homologué 2U87Z7N132521/2W87Z7N125118. Signes fixes dans code du type 2.87Z... / 2F.87

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, AV=soupape de dosage, AR = limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque PONTIAC Type V8-400 4bbl(Z)  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 104,68 Course 95,25  
 Cylindrée 6555 CV-impôt 33,40  
 Puissance en CV 180 SAE-net à V/min 3600  
 Bruit 75 dB/A à V/min 2700 (3/4)  
 Silencieux 1 pot 510x270x110 mm  
 Mesure des gaz ECE-15 \*)  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie**  
 limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité SAE-J-4c (\*\*). Rétroviseur intérieur+gauche  
 Cales Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.  
 Nombre de places 1 4 av 2 centre ar 2  
 Dimensions Int. ext.  
 Longueur 4999 Empattements 2746  
 Largeur 1854  
 Hauteur 1320 Voies av 1547 ar 1524  
 Porte à faux lat. av 1087 Voies ar  
 ar 1166 Braquage g 11300 d 11700  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant. arrière total  
 Poids à vide 1000 750 1750  
 Charge utile 90 190 280  
 Poids total 1090 940 2030  
 Garantie fabr. 2175  
 Dimens. pneus GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Variantes +)  
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,1 voir  
 Charge 1360 1415 remarques)  
 pour V max varie selon la marque, min. 191 km/h  
 Garantie poids remorquable avec frein 1665  
 Garantie poids remorquable sans frein 454  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 191 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h  
 charge garantie sur le toit 90 kg

Équipement	§) SEALED BEAM 1A + 2A DOT H.. ou HR (E)	
Feux de route	SEALED BEAM 2A DOT H.. ou HC (E) (extérieurs)	
Feux de croisement	A (E) sur pare-chocs ou A (E) dans HC	
Feux de position	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F	
Feux rouges	id.	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av	DOT 11 76 GUIDE, AV=SAE 11A ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV+AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	AV+AR ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/séparés	
Essuie-glace	2/balais avec/sans/ave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY F+A ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	PONTIAC Firebird
Homologation	
N°	CH 0625 01
Carrosserie	limousine
Places	total 4 avant 2
Poids à vide	1750 Carburant B
Charge utile	= CV-impôt 33,40
Poids total	2175 Cylindrée 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \* Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; un signe d'approbation n'est pas exigé (LFEM No 37 228).
- \*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus :

FR 78 - 15	charge AV	1270 (2,0)	AR 1315 (2,1)	V-max. varie selon la marque, minimum	191 km/h
GR 78 - 15		1360 (2,0)	1415 (2,1)		191 km/h
205 HR 15		1210 (2,0)	1100 (1,8)	210 km/h	
225/70 HR15		1230 (2,0)	1120 (1,8)	210 km/h.	

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) sur le pare-chocs ou dans HC (E);
- les angles de visibilité des clignoteurs AV non respectés; sont complétés par les clignoteurs AV latéraux;
- la distance depuis le bord des clignoteurs AV non respectée; admise selon décision de la DFP du 12.11.75;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés car ils sont visibles de l'avant;
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs AR sont remplacées par des 5/18 W; un autocollant doit indiquer la puissance 5/18 W de ces ampoules;
- des catadioptres complémentaires SAE A-68 DOT sont montés;
- avec l'équipement A (E) dans HC, des feux de gabarit HELLA K 14023 sont obligatoires à l'AV pour compléter les angles de visibilité;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- les ampoules d'origine orange des clignoteurs AV sont remplacées par des blanches (No 1157).

A noter dans le permis de circulation:  
(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

✓ Lieu et date de l'homologation  
Dietikon, 14.1.77

Homologation fédérale des types de véhicules