

Centre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Le Mans / modèle 2AF19 / 2AF27 (moteur V8-301 4bb1 / 5 places)	CH: 0625 08
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaque du constructeur = "Grand Le Mans 2AF19" ou "Grand Le Mans 2AF27" et "CH 0625 08" devant le No du châssis = "2F19W9." ou "2F27W9."		
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	"49" à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse (frappée par l'importateur)		
Importateur principal	USA-Cars E. MICHAUD, 8953 Dietikon		
Véhicule homologué	2F19W9P530651 / 2F27W9P528564		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PONTIAC	Type	V8-301 4bb1 (W)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière	Réfrigérissement	eau	Nombre cylindres	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur			Alésage	101,60	Course	76,20
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindres	4940	CV-impot	25,16
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	110	Δ/min	4000
Ralentisseur	-			CV	150 SAE-net		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Bruit à proximité	80	dB/A	Δ/min 3000 (*)
Carrosserie	limousine			Silencieux	1= 455x250x140 mm		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse	km/h	Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,2 % à 680 t/min (**)		
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Cale	-	Attelage	-	Poids	avant	arrière	total
Antivol	verrouillage de la direction			Poids à vide	910	600	1590
Nombre de places	1 5	av 2	centre ar 3	Charge utile	110	240	350
Dimensions	intérieur	extérieur		Poids total	1020	920	1940
Longueur	5041	Empattements	2745 /	Garantie fabr.	2145		
Largeur	1839	Essieu double	av ar	Dimens. pneus	P205/70 R 14	P205/70 R 14	(Variantes +)
Hauteur	1440	Voie	av 1486 ar 1467	Ply/bars	R / 1,8	R / 2,0	voir remarques)
Porte à faux	lat. av ar	Voies	av ar	Charge	1070	1130	
				pour V max	varie selon la marque, minimum 178 km/h		
		Braquage ø	g 11300 d 11300	Jantes: 6 J x 14 acier ou en métal léger			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Garantie poids remorquable avec frein	1492		
				Garantie poids remorquable sans frein	454		
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé	1492		
				Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h		
				Vitesse maximale testée charge garantie sur le toit 77 kg	km/h		

Équipement §)	SEALED BEAM 2B DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de route	SEALED BEAM 2B DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) séparés ou dans HCR (E)	
Feux de position	GUIDE 2A2 DOT AI (2)R(2)S(2)T AP 2 79	
Feux rouges	id.	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar AV voir feux rouges
Catadioptres	av	ar AV+AR SAE 2ADOT AP279
Feux de gabarit	av	ar oui
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec 2 ANF lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC Grand Le Mans		
Homologation N°	CH 0625 08		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1590	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,16
Poids total	2145	Cylindres	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, ia 2,29 = 71,5 dB/A
- \*\*) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 40 455).
- +) Variante de pneus : P195/75 R 14, AV 1100 (1,8) AR 1160 (2,0), V-max varie selon la marque, minimum 178 km/h  
 P185/75 R 14, 1060 (2,0) 1170 (2,4), 178 km/h  
 205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1160 (2,1), V-max 180 km/h  
 185 SR 14, 1050 (2,0) 1130 (2,2), 180 km/h
- §) Modifications par l'importateur:
- les feux de gabarit AV latéraux sont transformés en clignoteurs;
  - les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
  - les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés et remplacés par des feux E;
  - lorsqu'équipé de HCR, les feux de position A (E) sont branchés;
  - les clignoteurs AR doivent être équipés d'ampoules de 18 watts (un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
  - la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge garantie sur le toit, maximal 77 kg

Zurich, 25.1.79

Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation