

Centre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird / modèle 2F.87 (moteur V8-403 4bbl)	CH. 0625 10

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "Firebird 2FU87" (Formula) ou "Firebird 2FW87" (Trans Am) et TH 0625 10"
devant le No du châssis = "2U87K9." (Formula) ou "2W87K9." (Trans Am)
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Identification du moteur "00" à droite, à l'avant sur la culasse (frappée par l'importateur)
 Importateur principal USA-Cars E. MICHAUD, 8953 Distikon.
 Véhicule homologué 2W87K9N123888

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AV= soupape de dosage AR= limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PONTIAC Type V8-403 4bbl(K)
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 110,52 Course 85,98
 Cylindres 6595 CV-impot 33,59
 Puissance en kW 129 à V/min 3600
 CV 175 SAE-net
 Bruit à proximité 89 dB/A à t/min 2700 *
 Silencieux 2= 305x210x90 mm
 Mesure des gaz ECE-15, CO 0,15 % à 870 t/min **)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 4 av. 2 centre - ar. 2
 Dimensions
 Longueur intérieur - extérieur 5040 Empattements 2746
 Largeur - 1854 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1320 Voie av 1555 ar 1540
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av - 1128 ar -
 ar - 1166 Braquage s g 11300 d 11400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 1020 arrière 700 total 1720
 Poids à vide -
 Charge utile 90 190 280
 Poids total 1110 890 2000
 Garantie fabr. - - 2171
 Dimens. pneus 205 HR 15 205 HR 15 (Variantes +)
 Ply/bars R / 2,0 R / 1,8 voir
 Charge 1210 1100 remarques)
 pour V max 210 210
 Garantie poids remorquable avec frein 1682
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 1682
 Vitesse maximale selon le constructeur 199 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	§)	SEALED BEAM 2A DOT H.. ou ER (E)
Feux de route		SEALED BEAM 2A DOT H.. ou HC (E)
Feux de croisement		A (E) séparés
Feux de position		DOT(2)I(2)R(2)S(4)T9 GUIDE 2F2
Feux rouges		id
Feux stop		1 (E) AV ar voir feux rouges
Clignoteurs	av	AV+AR ar DOT A79 GUIDE 2F2
Catadioptrés	av	qui
Feux de gabarit	av	SEALED BEAM 1A DOT H..
Feux complémentaires		2/ séparés
Eclairage plaque		2/ balais avec/avec lave-glace
Essuie-glace		DELCO REMY LO + HI
Avertisseurs		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Firebird		
Homologation N°	CH	0625 10	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1720	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	33,59
Poids total	2171	Cylindrée	6595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,41 = 76 dB/A
- **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 40 493).
- +) Variante de pneus : GR 70 - 15 AV 1360 (2,0) AR 1415 (2,1), V-max 210 km/h
 225/70 R 15 P 1230 (2,0) 1120 (1,8), 210 km/h
 GR 78 - 15 1270 (2,0) 1315 (2,1), 210 km/h
- Jantes : 7 J x 15 ou 8 JJ x 15 acier ou en métal léger; voies inchangées.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux E;
- les clignoteurs AV latéraux doivent être synchronisés;
- les deux chambres intérieures des feux rouges/stop/clignoteurs AR doivent être débranchées;
- la sortie de l'échappement de droite doit être conduite vers le bas.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge garantie sur le toit maximum 90 kg

Zurich, 24.1.79

Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Firebird
modèle 2F.87

CH 0625 10

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.03.79 à Bellach - Gau

Frein de service : livrable en option avec frein à disques sur les 4 roues

Frein auxiliaire et de stationnement : livrable en option avec frein mécanique, à disques, sur les roues arrières