

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Le Mans Safari modèle 2AF 35 (5 places)	CH 0625 11
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C., Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Grand Le Mans 2AF35" et "CH 0625 11" devant le No du châssis "2F35W9."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	" 49 " à droite, à l'avant sur la culasse (frappée par l'importateur)		
Importateur principal	USA-CARS E. Michaud, 8953 Distikon		
Véhicule homologué	2F35W9B_120_179		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=orp.interne, assistance par dépressions, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage, AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	PONTIAC	Type	V8-301 4bbl (w)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Alésage	101,60	Course	76,20
Cylindrée	4940	CV-impôt	25,16
Puissance en kW	110	à t/min	4000
SAE-net CV	150		
Bruit à proximité	80 dB/A	à t/min	3000 *
Silencieux	1. = 460x250x140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,2 % à 680 t/min **		
Deparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)	
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseurs
Cale	-	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2	centre ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	5025	Empattements 2745
Largeur	1844	Essieu double av ar
Hauteur	1510	Voie av ar 1486 1467
Porte à faux	lat	Voies av ar
	av 1036	ar -
	er 1244	Braquage ø g 11300 d 11300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	930	780	1710
Charge utile	110	240	350
Poids total	1040	1020	2060
Garantie fabr.	2266		
Dimens. pneus	P205/70 R 14	P205/70 R 14	(Variantes
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,4	voir
Charge	1130	1230	remarques)
	pour V max varie selon la marque, minimum, 178 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein	1597		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	1597		
Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h		
Vitesse maximale testée	- km/h		
Charge garantie sur le toit	90 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	DOT A1(2)RS(3)T79 GUIDE IAS
Feux stop	DOT A1(2)RS(3)T79 GUIDE IAS
Clignoteurs	av 1 (E) AV/ DOT AP2 79 ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV + AR ar SAE A-77 DOT
Feux de gabarit	av ar oui
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY A+F
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Grand Le Mans Safari		
Homologation N°	CH	0625 11	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1710	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,16
Poids total	2266	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 71,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 40 455).
- + Variante de pneus : P195/75 R 14 AV 1100 (1,8) AR 1220 (2,2) V-max. varie selon la marque, minimum 178 km/h
 P205/75 R 14 1130 (1,6) 1270 (2,0) 178 km/h
 205/70 SR 14 1110 (2,0) 1230 (2,3) 180 km/h
 215/70 SR 14 1100 (1,9) 1240 (2,2) 180 km/h
 195 SR 14 1100 (1,9) 1240 (2,2) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV sont débranchés; 2 clignoteurs homologués E sont montés; les feux de position sont branchés sur A (E) dans HCR;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les arêtes vives du déflecteur AR doivent être arrondies (rayon 8 mm).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 05.03.79

Service fédéral d'homologation