

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Le Mans Safari modèle 2AF 35 (6 places)	CH - 0625 12

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C., Pontiac, Michigan (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Grand Le Mans 2AF35" et "CH 0625 12" devant le No du châssis "2F35W9."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" 49 " à droite, à l'avant sur la calasse (frappée par l'importateur)
Importateur principal	USA-CARS E. Michaud, 8953 Dietikon
Véhicule homologué	-

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PONTIAC	Type	V8-301 4bbl (w)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépressions, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage, AR= limiteur			Alésage	101,60	Course	76,20
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	4940	CV-impôt	25,16
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	110	à t/min	4000
Ralentisseur	-			SAE-net CV	150		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Bruit à proximité	80	dB/A à t/min	3000 (*)
				Silencieux	1 = 460x250x140 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,2 % à 680 t/min (**)		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitessa	km/h	Poids à vide	930	780	1710
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	145	275	420
Cale	-	Atelage	-	Poids total	1075	1059	2130
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2266		
Nombre de places	6 av. 3	centre	ar. 3	Dimens. pneus	P205/70 R 14	P205/70 R 14	(Variantes voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	R / 2,0	R / 2,4	remarques)
Longueur	5025	Empattements	2745	Charge	1130	1230	pour V max varie selon la marque, minimum, 178 km/h
Largeur	1844	Essieu double	av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein	1597		
Hauteur	1510	Voie	av. 1486 ar. 1467	Garantie poids remorquable sans frein	454		
Porte à faux	lat. av. 1036 ar. 1244	Voies	av. ar.	Garantie poids de l'ensemble	-		
		Braquage	g 11300 d 11300	Poids remorquable testé	1597		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h		
				Vitesse maximale testée	-		
				Charge garantie sur le toit	90 kg		

Equipelement §)		HCR	(E)
Feux de route		HCR	(E)
Feux de croisement		HCR	(E)
Feux de position		A	(E) dans HCR
Feux rouges		DOT A1(2)RS(3)T79 GUIDE IAS	
Feux stop		DOT A1(2)RS(3)T79 GUIDE IAS	
Clignoteurs	av	1 (E)	AV/1 DOT AP2 79 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av		AV + AR ar SAE A-77 DOT
Feux de gabarit	av		ou
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		1/ séparé	
Essuie-glace		2/ balais avec SAE lave-glace	
Avertisseurs		DELCO REMY A+F	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Grand Le Mans Safari		
Homologation N°	CH	0625 12	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1710	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	25,16
Poids total	2266	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,29 = 71,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 40 455).
- + Variantes de pneus : P195/75 R 14 AV 1100 (1,8) AR 1220 (2,2) V-max. varie selon la marque, minimum 178 km/h
P205/75 R 14 1130 (1,6) 1270 (2,0) 178 km/h
205/70 SR 14 1110 (2,0) 1230 (2,3) 180 km/h
215/70 SR 14 1100 (1,9) 1240 (2,2) 180 km/h
195 SR 14 1100 (1,9) 1240 (2,2) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV sont débranchés; 2 clignoteurs homologués E sont montés; les feux de position sont branchés sur A (E) dans HCR;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les arêtes vives du déflecteur AR doivent être arrondies (rayon 8 mm).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 05.03.79

Service fédéral d'homologation