

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type Phoenix	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	modèle 2X.37/68 * (moteur V6-173-2)	CH 0625 13

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Identification	"Phoenix 2X..." et "CH 0625 13" sur la plaquette du constructeur "2...7A." devant le No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur (montée par l'importateur)
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	"28" à l'avant, à droite, sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappée par l'importateur)
Importateur principal	USA-CARS E. NICHAUD, 6953 Dietikon
Véhicule homologué	2Y377AT 143 385 / 2Y687AT 141 284

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Carrosserie	
Nombre de portes	2 ou 4
Ceintures sécurité	SAE-J-4c
Cale	Rétroviseurs 2X.37-intérieur/gauche 2X.68-gauche/droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	
Longueur	intérieur (4626) extérieur 4555 Empatiements 2664
Largeur	1780 Essieu double av. ar.
Hauteur	1370 Voie av. 1492 ar. 1447
Porte à faux	lat. av. 954 Voies av. ar.
	ar. (1008) 937 Braquage ø 11700 d 11700
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Moteur			
Marque	CHEVROLET	Type	V6-173-2bb1(7)
Construction	Y	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	89	Course	76
Cylindrée	2835	CV-impôt	14,44
Puissance en kW	85	à l/min	4800
CV	115 SAE-net		
Bruit à proximité	85 dB/A	à l/min	3600 **
Silencieux	1- 460 x 250 x 140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 2,35 % à 770 t/min +)		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D		

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	810	470	1280
Charge utile	125	225	350
Poids total	935	695	1630
Garantie fabr.	1736		
Dimens. pneus	P185/60 R 13	P185/60 R 13	(Variantes ++)
Ply/bars	R / 1,6	R / 1,6	voir
Charge	960	960	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 162 km/h		
Jantes	5,5 x 13 acier ou alliage léger		
Garantie poids remorqueable avec frein	907		
Garantie poids remorqueable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	907		
Vitesse maximale selon le constructeur	162 km/h		
Vitesse maximale testée	-		
charge garantie sur le toit	65 kg.		

Equipement §)	SEALED BEAM DOT H ou HCR (E)	
Feux de route	SEALED BEAM DOT H ou HCR (E)	
Feux de croisement	SEALED BEAM DOT H ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) séparés	
Feux rouges	DOT A(2)IR(2)S(3)T 80 GUIDE 2x2	
Feux stop	DOT A(2)IR(2)S(3)T 80 GUIDE 2x2	
Clignoteurs	av 1 (E) AV=	DOT AP2 80 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV + AR ar SAE A.. DOT
Feux de gabarit	av	ar oui
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO RENT A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC Phoenix		
Homologation N°	CH	0625 13	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1280	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,44
Poids total	1736	Cylindrée	2825

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation:

- *) Modèles : 2XZJ7 = Phoenix LJ, 2 portes / 2XZ68 = Phoenix LJ, 4 portes
2XYJ7 = Phoenix , 2 portes / 2XY68 = Phoenix , 4 portes
- ** Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,84 = 75 dB/A
- +) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 42 002).
- ++) Variante de pneus : P205/70 R 13 charge 960 (1,6) V-max. varie selon la marque, minimum 162 km/h
185 SR 13 960 (1,9) 180 km/h
205/70 SR 13 960 (1,8) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués E;
- les ampoules et les conduites électriques aux feux de position dans HCR (E) doivent être enlevées;
- les catadioptrés d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules: feux stop/feux rouges/clignoteurs AR = 18/5 W;
(un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 65 kg.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 05.12.79.

Service fédéral d'homologation