

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird modèle 2F.87 *) (moteur V8-301-4 Turbo)	CH 0625 14

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C., Pontiac, Michigan (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Formula 2FV87" ou "Trans Am 2FW87" ou "Trans AM 2FX87" et "CH 0634 14" devant le No du châssis "2V87TA." ou "2W87TA." ou "2X87TA."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" 49 " à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur principal	USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon
Véhicule homologué	2W87TA 133 356

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service **)	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur AV = soupape de dosage
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, ou à disques, sur les roues arrière
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / miroir
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	t 4 av. 2 centre ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2746
Largeur	Essieu double av ar
Hauteur	Voie av 1573 ar 1563 ++)
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1128 ar
	ar 1161 Braquage g 11900 d 11900

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur	PONTIAC	Type	V8-301-4 Turbo (T)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	101,6	Course	76,2
Alésage	4940	CV-impôt	25,16
Cylindres	155	à t/min	4000
Puissance en kW	CV 210 SAE-net		
Bruit à l'arrêt	72 dB/A	à t/min	3000 ***)
Silencieux	2 = 310 x 205 x 95 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 0,15 % à 720 t/min +)		
Deparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	970	750	1720
Charge utile	90	190	280
Poids total	1060	940	2000
Garantie fabr.	2148		
Dimens. pneus	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Variantes ++)
Ply/bars	R / 1,4	R / 1,4	voir
Charge	1160	1160	remarques)
pour V max. varie selon la marque, minimum 208 km/h			

Garantie poids remorquable avec frein	1720
Garantie poids remorquable sans frein	454
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	1720
Vitesse maximale selon le constructeur	208 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h
Charge garantie sur le toit	90 kg

Équipement	§)	
Feux de route	SEALED BEAM 2 A SAE H., DOT ou HR (E)	
Feux de croisement	SEALED BEAM 2 A SAE H., DOT ou HC (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	DOT(2)I(2)R(2)S(4)T79 GUIDE 2F2	
Feux stop	DOT(2)I(2)R(2)S(4)T79 GUIDE 2F2	
Clignoteurs	av	1 (E) AV/1 SAE P1A70 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV + AR ar DOT A79
Feux de gabarit	av	ou
Feux complémentaires	feux de route SEALED BEAM 1A SAE H., DOT	
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Firebird		
Homologation	CH 0625 14		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1720	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	25,16
Poids total	2148	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 2FV87 = Firebird Formula
2FW87 = Firebird Trans AM
2FX87 = Firebird Trans Am Special Edition
- **) Frein de service : sur demande hydraulique, 2 circuits, à 4 disques, avec assistance par dépression, avec limiteur de la force de freinage sur les roues arrière.
- ***) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,08 = 73,5 dB/A.
- +) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 42 884).
- ++) Variante de pneus : 225/70 HR 15 AV + AR 1120 (1,8) V-max. 210 km/h
205 HR 15 1100 (1,8) 210 km/h
195 HR 15 1110 (1,8) 210 km/h
- Jantes : 7 JJ x 15 acier ou alliage léger voies AV 1548 mm AR 1543 mm
8 JJ x 15 acier ou alliage léger 1573 mm 1563 mm

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués E;
- les 2 feux intérieurs rouges/stop/clignoteurs doivent être débranchés;
- livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière.

(4)