

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird Formula modèle 2FU87 (à partir du No de châssis 2U87Z7.)	CH 0627 01

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Identification "Formula 2FU87" et "CH 0627 01" sur la plaquette du constructeur
"2U87Z7..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur "Z" à droite, à l'avant en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. HADORN/RAMPY US-CARS, BERN, Sulgenackstrasse 58, 3007 Berne
 Véhicule homologué 2U87Z7N159333 Signes fixes dans code du type 2U87Z... / 2FU87

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne,
avec assistance par dépression, sur toutes les
roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage.
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PONTIAC Type V8-400 4bb1 (Z)
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Retroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Aésage 104,68 Course 95,25
 Cylindrée 6555 CV-impôt 33,40
 Puissance en CV 180 SAE-net à U/min 3600
 Brut 75 dEVA à U/min 2700 (3/4)
 Silencieux 1 = 510x270x110 mm
 Mesure des gaz *
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Retroviseur intérieur+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction + de la boîte c.v.
 Nombre de places 4 av 2 centre - ar 2
 Dimensions Int. ext.
 Longueur 4999 Empattements 2746
 Largeur 1854
 Hauteur 1320 Volee av 1547 ar 1524
 Porte à faux lat. Volee av 1087 ar 1166
 Braquage g 11300 d 11700
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant 970 arrière 735 total 1705
 Poids à vide 90 190 280
 Charge utile 1060 925 1985
 Poids total 2185
 Garantie fabr. GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Variantes +)
 Dimens. pneus R / 2,0 R / 2,1 voir
 Ply / bar 1360 1415 remarques)
 Charge pour V max varie selon la marque, min. 191 km/h
 Garantie poids remorquable avec train 1647
 Garantie poids remorquable sans train
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 191 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur
 Vitesse maximale testée

Equipement	§)	
Feux de route	SEALED BEAM 2A DOT H.	
Feux de croisement	SEALED BEAM 2A DOT H.	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	SAE (6)A(2)IR(2)S(3) T 74	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av	DOT IP 76 GUIDE AV/SAEPIA70 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV+AR SAEPIA70 ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	AR
Feux complément.	2 feux de route supplémentaires SEALED BEAM 1A DOT H.	
Eclairage plaque	2/ séparés au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "A" ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC Firebird Formula		
Homologation			
N°	CH 0627 01		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 4	avant 2	2
Poids à vide	1705	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	33,40
Poids total	2185	Cylindrée	6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 37 228).
- +) Variante des pneus : FR 78 - 15 charge AV 1270 (2,0) AR 1315 (2,1) V-max. varie selon la marque, minimum 191 km/h
 GR 78 - 15 1360 (2,0) 1415 (2,1) 191 km/h
 205 HR -15 1210 (2,0) 1100 (1,8)
 225/70 HR 15 1230 (2,0) 1120 (1,8) 210 km/h
 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) sur le pare-chocs;
- les angles de visibilité des clignoteurs ne sont pas respectés; sont complétés par les clignoteurs AV latéraux d'origine;
- la distance du bord des clignoteurs AV n'est pas respectée; admise selon décision de la Div. féd. de police du 12.11.75;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés car visibles depuis l'avant (orange);
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs AR sont remplacées par des 5/18 W; un autocollant indiquant cette puissance est obligatoire;
- des catadioptrés complémentaires SAE A-68 DOT doivent être montés;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- les ampoules d'origine orange des clignoteurs AV sont remplacées par des blanches (No 1157);
- l'arête à l'arrière du véhicule (hauteur 15 cm) est admise.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 24.3.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Firebird Formula
modèle 2FU87

CH 0627 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 11.11.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,41 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 93 dB/A à 2700 t/min