Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologai	ion N°		
Voiture de tourisme		PEUGEOT 104		4 C 12		сн 0630 50			
	Automobiles PENGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Faris / Usine de Sochaux (F) "104 C 12" préfixe au Ko du châssis et sur la plaquette du constructeur								
N° du chássis 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	à droite, sous le capot du moteur. à l'intérieur de l'aile à droite, sous le capot du moteur, sur le carter de suspension "121" à rauche, sur le bloc-moteur, près du carter d'embrayage PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Perme 31 104 C 12 - 5330001 Signes fixes dans code du type 101 C 12								
Transmission	scanique scanique synch giraulique, 2-	Entrakement -circuits.AV- 1. ques - par dépression.sur		Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en CV	PEUGEOT en ligne B eau 72 1123 66 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt à 1/min	xw 3 s (121) 4 avant 4 69 5,72 6200		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  identique au frein auxiliaire  rar contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	81 dB/A & 1/min 6200 2 = 460x130x70 mm / 420 x \$ 140 mm ECS-15, 4 % CO & 1000 t/min 1 ECS-10, CCS annexe 8, chiltre 4 D				
Nombre de portes Ceintures sécunté Cale Antivol  Nombre de places  4	oui errouillage de	Indic vit	km/h intérieur+gauche - - ar 2	Polds Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Pty / bar Charge	evant 455 95 550 	amère 325 18% 510 145 SR 13 R / 1,9 670 180	total 780 750 1060 1100 (Variantes voir remarques)		
Dimensions int. Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar Distance volant - vers l'avant d	3305 1522 1351 - 561 514	Voie av Voies av er	2230 /	pour V max  Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorquable t Vitesse maximale se Vitesse maximale te	orquable avec frein orquable sans frein ensemble lesté plon le constructeur	4.0	800 - - 500 155km/		

Equipement	CR (E)	Indications pour le pérmis de circulation			
Catadioptres	CR (E) A (E) R-S1 (E) R-S1 (E) av 1 (E)   ar 2s (E) ar I (E) ar I (E)		PEUCEOT 104 0630 50	urisme	
Feux de gabarit Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	ar  HR (E) dans CR avec commande séparée  2/séparés  2 talais  MIXO CH 5 0102 C4 (TFAR 623 à 523)  ou SANOR TPAR 481-482	Places total Poids à vide Charge utile Poids total		avant  Carburant  CV-Impôt  Cylindrée	B 5,72 1123

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

<sup>\*)</sup> La vignette ECF- 15 se trouve : à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile

<sup>+)</sup> Afin que l'espace entre les pneus et le châssis soit d'au moins 15 mm, une entretoise de 7 mm est montée de chaque côté à l'arrière entre les roues et les jantes.

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Complément du 04.02.77 - Sta

Sur demande l'équipement "Rallye" suivant est livrable:

1. Moteur

: puissance = 80 CV-DIN à 6200 t/min

mesure des gaz = ECE-15 R-76.050

bruit:

= mesure à proximité de l'échappement 93 dB/A à 4650 t/min mesure avec le véhicule en marche selon CEE 70/157

2. <u>Carrosserie</u>: élargissement des ailes, pare-chocs arrière et "spoïler" frontal longueur= 3366 mm, largeur= 1622 mm, porte à faux AV= 592 mm AR= 544 mm

3. Roues

: jantes = 6 J x 13 en alliage léger

pneus = 175/70 HR 13 charge AV 690 (1,7) AR 770 (1,9)

voies = AV 1330 mm AR 1331 mm

Poids avec tous les accessoires = AV 470 AR 340 Total 810 kg.

Bellach, 04.02.77 (104 C 12 - 5 390 589)

Complément du 25.05.77 à Sochaux - Gau.

Mesures du bruit selon 1'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; iA 3,86; 78 dB/A

à proximité de l'échappement : au régime de 4650 t/min. 86 dB/A.

Complément du 15.12.77 à Bellach - Gau/lin

à partir du No de châssis 104 C 12 - 5 603 350

Voie arrière: les entretoises ne sont plus exigées; la voie est de 1241 mm (LC 16.08.77).