

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | PEUGEOT | 504 A 1. *) (Injection) (dès No 504 A1. - 2142001) | CH 0630 57 |

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usine de Sochaux (F)
 Identification "504 A 12" (boîte mécanique) ou "504 A 14" (boîte automatique) en préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, sous le capot-moteur, à l'intérieur de l'alle
 N° du châssis à droite, sous le capot-moteur, à l'intérieur de l'alle
 Ident. du moteur "V" (A 12) ou "W" (A 14) à l'arrière, à gauche, en haut sur le bloc, au-dessus du carter d'arbre à canes, après
 Importateur princ. PEUGEOT-SUISSE SA., Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31 [1e No. du moteur
 Véhicule homologué 504A12-1907808 / 504A14-1839269 Signes fixes dans code du type 504 A 1.

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques, avec assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, et régulateur selon charge agissant sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de niveau, lampe-témoin combinée

| | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Moteur | PEUGEOT | Type | V ou W (XV 2) |
| Marque | en ligne "J" | Temps | 4 |
| Construction | B | Position | avant |
| Carburant | eau | Nombre cylindr. | 4 |
| Refruidiss. | 88 | Course | 81 |
| Alésage | 1970 | CV-impôt | 10,03 |
| Cylindrée | 99 DIN | à /min | 5000 |
| Puissance en CV | | | |
| Bruit | 82 dB/A | à /min | 5000 **) |
| Silencieux | 3 pots | | ***) |
| Mesure des gaz | ECE-15, 2,5 % CO à 900 t/min | | +)) |
| Déparasitage | ECE-10 | OCE annexe B | chiffre 4 = D |

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Retroviseur intérieur + gauches
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3

Dimensions
 int. ext.
 Longueur 4494 Empattements 2740 /
 Largeur 1695 /
 Hauteur 1467 Voie av. 1420 ar. 1360
 Porte à faux lat. Voies av. - ar. -
 av. 717 ar. -
 ar. 1037 Braquage g 10350 d 10150

Distance volant - vers l'avant du véhicule

| | | | |
|--|-----------|-----------|----------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 650 | 580 | 1230 |
| Charge utile | 120 | 230 | 350 |
| Poids total | 770 | 810 | 1580 |
| | | | 1710 |
| Garantie fabr. | 175 SR 14 | 175 SR 14 | (Variantes ++) |
| Dimens. pneus | R / 2,0 | R / 2,0 | voir |
| Ply / bar | 950 | 950 | remarques) |
| Charge pour V max | 180 | 180 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | 1300 |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorquable testé méc. = 950 kg / automat. = | | | 1200 kg |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 173/167 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | km/h |

| | | | |
|--------------------|------|-----|-------------------------------|
| Equipement | CR | {E} | |
| Feux de route | CR | {E} | |
| Feux de croisement | A | {E} | |
| Feux de position | R-S1 | {E} | |
| Feux rouges | R-S1 | {E} | |
| Feux stop | | | |
| Clignoteurs | av 1 | {E} | ar 2a {E} |
| Catadioptrés | av | | ar I {E} |
| Feux de gabarit | av | | ar |
| Feux complément. | HR | {E} | dans CR avec commande séparée |
| Eclairage plaque | 2/ | | séparés |
| Essuie-glace | 2 | | balais avec/moins lave-glace |
| Avertisseurs | MLXO | | TPAR 623 à 628 |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | P E U G E O T 5 0 4 | | |
| Homologation N° | CH | 0630 | 57 |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1230 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 10,03 |
| Poids total | 1710 | Cylindrée | 1970 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 504 A 12 = avec boîte mécanique
504 A 14 = avec boîte automatique
- **) Bruit : avec ventilateur enclenché
- ***) Silencieux : 3 = 520 x 200 x 100 190 x 140 x 75 310 x 170 x 100 mm
- +) Mesure des gaz : la vignette ECE se trouve sous le capot, à gauche à l'intérieur de l'aile
- +) Variante de pneus: 185 SR 14, charge par essieu = 1050 kg (2,0) pour V-max. = 180 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Sochaux, 12.-16.05.75

Homologation fédérale des types de véhicules

| | | | |
|------------------------|---------|--|------------|
| Voiture de tourisme | PEUGEOT | 504 A 1. (Injection) No de départ 504 A 1. - 2 142 001 | CH 0630 57 |
|------------------------|---------|--|------------|

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 03.-07.05.76 à Sochaux - Gau

Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

Variante de jantes (en alliage léger)

DUNLOP 5 1/2 J x 14 pour pneus 175 SR 14 / 185 SR 14 / 185/70SR 14
voies AV 1434 mm AR 1374 mm

A partir du No de châssis 504 A 1. - 2 401 001

Moteur

Type (XN 2) : VA = boîte mécanique
WA = boîte automatique

Puissance : 102 CV-DIN à 5000 t/min

Bruit : 82 dB/A à 5000 t/min, avec le ventilateur enclenché

Mesure des gaz : ECE-15, la vignette se trouve près de la plaquette du constructeur.

Direction : sur demande, avec assistance hydraulique.

Complément du 23.9.1976 - "jak"

A partir du No de châssis : 504 A 1. - 2 433 322

Feux de route : HCR H4 (E)

Feux de croisement : HCR H4 (E)

Complément du 26.05.77 à Sochaux - Gau

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; iA 3,77; 79,5 dB/A

50 km/h; M3; iA 3,77; 78,5 dB/A

à proximité de l'échappement : au régime de 3900 t/min, 88 dB/A.

Complément du 22.11.78 à Bellach - lin

Variante de pneus : 185/70 HR 14 AV 870 (1,9) AV 910 (2,0) V-max. 210 km/h

jantes: alliage léger AMIL 6 J x 14 FH voies AV 1450 mm AR 1390 mm