

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	604 A 3. *)	CH 0630 58

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usine de Sochaux (F)
 Identification "604 A 31" (boîte méc.) ou "604 A 33" (boîte autom.) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Ident. du moteur "112" à gauche, à l'avant, latéralement, sur le bloc, devant le filtre à huile (plaquette)
 Importateur princ. PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31
 Véhicule homologué 604A31-6500006/604A33-6500011 Signes fixes dans code du type 604 A 3.

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR

Frein auxiliaire mécanique, disques, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque PEUGEOT Type ZM (112)
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 88 Course 73
 Cylindrée 2663 CV-impôt 13,56
 Puissance en CV 136 DIN à V/min 5750

Bruit 80 dB/A à V/min 5750
 Silencieux 3 pots **)
 Mesure des gaz ECE-15, 4 % CO à 950 t/min ***)
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffre 4, D

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale Attefage
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t. 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

int. ext.
 Longueur 4721 Empattements 2800 /
 Largeur 1770 /
 Hauteur 1432 Voie av. 1490 ar. 1430

Porte à faux lat. Voies av. ar.
 av. 760 ar.
 ar. 1161 Braquage g. 10750 d. 10250

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	765	715	1480
Charge utile	130	220	350
Poids total	895	935	1830
Garantie fabr.			1960
Dimens. pneus +)	175 HR 14	175 HR 14	(Variantes
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	950	950	remarques)
pour V max	210	210	

Garantie poids remorquable avec frein 1500
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé boîte méc. = 1200 / autom. 1180
 Vitesse maximale selon le constructeur 182/178 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TPAP 442-445 CH 5 0102 03

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT 6 0 4		
Homologation N°	CH	0630 58	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1480	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 13,56	
Poids total	1960	Cylindrée 2663	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Types : 604 A 31 = boîte mécanique
604 A 33 = boîte automatique
- **) Silencieux : 3 pots 520x200x90 mm, 515x200x130 mm, 395x200x130 mm
- **) Vignette ECE : sous le capot du moteur, à gauche, à l'intérieur de l'aile
- +) Variantes de pneus : 185 HR 14, charge 1050 (2,0), Vmax 210 km/h, voies inchangées
195/70 HR 14, charge 1050 (2,1), Vmax 210 km/h, voies inchangées

Lieu et date de l'homologation
Sochaux, 12. - 16.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme:

PEUGEOT

604 A3.

CH: 0630 58

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 06.05.76 à Sochaux - GauCeintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.Variante de jantes (en alliage léger)DUNLOP 5 1/2 J x 14 pour pneus 175 HR 14 + 185 HR 14 voies inchangées
AMIL 6 J x 14 175 HR 14 + 185 HR 14 voies AV 1500 mm AR 1440 mm.Complément du 26.05.77 à Sochaux - Gau (à partir du No de châssis 604 A3. - 6 559 501)

Modification du rapport de démultiplication de la 1ère vitesse (A31) et du rapport final (A31 + A33).

Poids remorquable testé: 1400 kg (A33).Mesures du bruit selon l'OCE:avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; IA 3,58; 79 dB/A.
50 km/h; A3; IA 3,58; 76,5 dB/A.
à proximité de l'échappement : 4310 t/min = 87 dB/A.Silencieux: 2 = 520x200x100 mm 680x225x140 mm.