

Équipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Citignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément			
Eclairage plaque	2/ séparés sur pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	SEIMA e2 840 ou MIXO TP AR 547-550 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT 5 0 4		
Homologation			
N°	CH 0630 68		
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1235	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,03
Poids total	1555	Cylindree	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche, 50 km/h; M2; IA 3,70; 78,5 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variantes de pneus : 185 HR 14 charge 950 (2,0) V-max. 210 km/h
 185/70 HR 14 1050 (2,0) 210 km/h
iantes : DUNLOP alliage léger 5 1/2 J x 14 voies inchangées
 AMIL alliage léger 5 J x 14 voies AV 1500 mm AR 1440 mm.

Remplace FH CH 0630 68 du 23.-27.05.77

Identification

(02.06.31)

 Sochaux, 23.-27.5.1977
 Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

5 0 4 - Cabriolet

CH 0630 68

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.05.79 à Sochaux - Gau

Transmission : livrable également avec une boîte à 5 vitesses.

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,11 = 76,5 dB/A

Mesure des gaz

: ECE-15/03

teneur en CO 0,9 % à 900 t/min

Charge remorquable testée : 950 kg.

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

Mesure du bruit

: à l'arrêt 7m : 76 dB/A à 3900 t/min

Boîte de vitesses

: la boîte à 4 vitesses n'est plus livrable

Variante de pneus

: 190/65 HR 390 1050 (2,1) V-max. 210 km/h

jantes

: 150 TR 390 FH acier ou alliage léger AMIL od. PEDRINI
voies AV 1490 mm AR 1430 mm.