

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	604 (moteur ZM J)	CH 0630 71

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, Paris (F)
 Identification devant le No du châssis : (Transmission mécanique) "604 A 32" ou "VF3 604 A 32."
 (Transmission automatique) "604 A 34" ou "VF3 604 A 34."
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Ident du moteur "140" à gauche, à l'avant latéralement, sur le bloc, devant le filtre à huile (plaquette)
 Importateur princ. PEUGEOT-SUISSE SA, 3015 Berne
 Véhicule homologué 604-A34-6550770 Signes fixes dans code du type 604-A3.-

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur les roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, disques, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PEUGEOT Type ZM J (140)
 Construction V (E) Temps h
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 88 Course 73
 Cylindrée 2663 CV-impôt 13,56
 Puissance en CV 144 DIN à V/min 5500
 Bruit à proximité 86 dB/A à V/min 4125 *)
 Silencieux 2= 520x200x100 / 680x225x140 mm
 Mesure des gaz ECE-15; 1,7%/1,5% à 900 t/min. **)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0

Carrosserie
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur 4721 Empattements 2800 /
 Largeur 1770 /
 Hauteur 1432 Voie av 1490 ar 1430
 Porte à faux lat. Voies av -
 av 760 ar -
 ar 1161 Braquage g 10750 d 10250
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant 730 arrière 695 total 1425
 Poids à vide 130 220 350
 Charge utile 660 915 1775
 Poids total 175 HR 14 175 HR 14 1960
 Garantie fabr. - / 2,0 - / 2,4 (Variantes +)
 Dimens. pneus - / 2,0 - / 2,4 voir
 Ply / bar 250 1100 remarques)
 Charge pour V max 210 210
 Garantie poids remorquable avec frein 1400
 Charge garantie sur l'attelage d'origine 80 kg
 Poids remorquable testé 1170/1400
 Vitesse maximale selon le constructeur 186/183 km/h
 Vitesse maximale testée km/h
 Charge garantie sur le toit 50 kg.

Équipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIXO TP AR 442-445 ou SEIMA e2 834 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT 604		
Homologation	N° CH 0630 71		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1425	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 13,56	
Poids total	1960	Cylindrée 2663	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche : 50 km/h; M3; 1A 3,77; 77 dB/A
50 km/h; A3; 1A 3,58; 78 dB/A
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite à l'intérieur de l'aile.
- +) Variantes de pneus : 185 HR 14 AV 1050 (2,0) AR 1180 (2,4) V-max. 210 km/h
195/70 HR 14 1050 (2,1) 1160 (2,4) 210 km/h
- Variantes de jantes : en alliage léger DUNLOP 5 1/2 x 14 pour pneus 175 HR 14 ou 185 HR 14 voies inchangées
en alliage léger AMIL 6 J x 14 175 HR 14 185 HR 14 voies AV 1500 mm
AR 1440 mm

Remplace FH CH 0630 71 du 23.-27.05.77 / 28.10.77

Identification

(02.06.81)

Sochaux, 23.-27.5.1977
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

6 0 4
(moteur ZM J)

CH 0630 71

Fiche complémentaire

I

Complément du 19.01.79 - Ba

à partir du No du châssis : 604 A 32 - 6 599 261

Modifications des rapports de la boîte mécanique à 5 vitesses

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,700 = 74 dB/A

à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4125 t/min

Charge remorquable testée : 1400 kg

Complément du 08.05.79 à Sochaux - Gau

à partir du No du châssis : 604 A 3. 6 616 001 : nouvel échappement
variante de pneus et de jantes

Echappement : 1 = 520x200x90 mm + 2 = 577 x ϕ 140 mm

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,700 = 74 dB/A

50 km/h, A3, iA 3,583 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 4125 t/min

Variante de pneus : 190/65 HR 390 AV 1040 (2,1) AR 1160 (2,5) V-max. 210 km/h
jantes: 150 TR 390 FH H20 alliage léger AMIL voies AV 1500 mm AR 1440 mm

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

Mesure du bruit : à l'arrêt 7m = A-32 = 76 dB/A à 4125 t/min
A-34 = 77 dB/A 4125 t/min

Mesure des gaz : A-32 = ECE-15/03, 1,4 % CO à 900 t/min
A-34 = ECE-15/03, 1,8 % CO 900 t/min

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande

Charge garantie sur le toit : 75 kg.

Variante de jantes : 150 TR 390 FH H20, en alliage léger PEDRINI,
voies AV = 1500 mm, AR = 1440 mm