

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	305 (581-A01)	CH 0630 72
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grand Armée, Paris (F)		
Identification	devant le No du châssis : "581 A 01" ou "VF3 581 A 01."		
Plaque constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	"Z B" ou "S B" à droite, à l'avant sur le bloc *)		
Importateur princ.	PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Berne		
Véhicule homologué	581-A01-638 337	Signes fixes dans code du type	581-A01

Chassis	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PEUGEOT	Type	XL5 (S3)
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur les roues avant	Retrofidisa.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues.			Alésage	78	Course	67,5
Frein auxiliaire	limiteur sur les roues arrière			Cylindrée	1290	CV-impôt	6,57
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV *)	65 DIN	à V/min	6000
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire			Bruit à proximité	86 dB/A	à V/min	4500
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 = 595 x Ø 140 mm		
	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,2 % à 950 t/min		
				Déparasitage	OC2, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	525	400	925
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	115	235	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	640	635	1275
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			1340
Nombre de places	t 5	av. 2	centre	Dimens. pneus	145 SR 14	145 SR 14	(Variantes ++)
			ar. 3	Ply / bar	R / 1,9	R / 1,9	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	710	710	remarques)
Longueur		4237	Empattements	pour V max	180	180	
Largeur		1642					23 S3
Hauteur		1400	Voie ++)	Garantie poids remorquable avec frein			950 950
Porte à faux	lat.		av 1370	Garantie poids remorquable sans frein			- -
	av	727	ar -	Charge garantie sur l'attelage			60 kg
	ar	890	g 9700	Poids remorquable testé			300 540
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d 9900	Vitesse maximale selon le constructeur			144 147 km/h
				Vitesse maximale testée			- - km/h
				Charge garantie sur le toit			50 kg.

Equipement	§)	CR	(E)
Feux de route		CR	(S)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop			
Cilgnoteurs	av	I	(E)
Catadioptrés	av		
Feux de gabarit	av		
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ séparés, sur le couvercle du coffre	
Essuie-glace		2/ balais	avec lave-glace
Avertisseurs		NIXO TP AR 442-445	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T		3 0 5
Homologation			
N°	CH	0630 72	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	925	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1340	Cylindres	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Puissance du moteur : type : AL5 (Z3) (compression basse)
 puissance : 60 CV-DIN à 6000 t/min
 mesure des gaz : 1,7 % CO à 950 t/min
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE : moteur Z3 : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 4,06 = 77,5 dB/A
 à proximité de l'échappement = 86 dB/A à 4500 t/min
 moteur SB : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 4,06 = 78,0 dB/A
 à proximité de l'échappement = 86,0 dB/A à 4500 t/min
- ****) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Insonorisation : 1 pot d'expansion de 133 x Ø 110 mm, bridé au collecteur d'échappement.
- ++) Variante de pneus : 155 SR 14 AV 700 (1,7) AV 820 (2,0) V-max. 180 km/h
 165/70 SR 14 640 (1,6) 760 (2,0) 180 km/h.
- Variante de jantes : 5 J x 14 alliage léger DUNLOP ou AMIL, voies AV 1380 mm AR 1332 mm.
- §) Equipement : avec les jantes 5 J x 14, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CR 0630 72 du 23.-27.05.77 / 02.02.78
 Identification
 (02.06.81)

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 23.-27.05.77 / Berne, 02.02.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P E U G E Ò T

3 0 5

(581 A 01)

CH 0630 72

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

Mesure des gaz : ECE-15/03, carburateur SOLEX 1,9 % CO à 900 t/min
WEBER 2,2 % CO à 900 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt 7m = 79 dB/A (à gauche) à 4500 t/min

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande

Charge garantie sur le toit : 75 kg.

Variante de jantes : 5 J x 14 en alliage léger PEDRINI, voies AV = 1380 mm
AR = 1332 mm