

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 (551 A 12)	CH 0630 86
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis "551 A 12" sur la plaque de l'importateur "CH 0630 86"		
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	"B29 90" à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage (plaque)		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	-		

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

<b>Carrosserie</b>	limousine	
Nombre de portes	4	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs intérieur / gauche / <del>droite</del>
Cale	-	Atelage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	5 av 2	centre ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		4579
Largueur		1726
Hauteur		1459
Porte à faux	lat.	Voies
	av	773
	ar	1063
	Braquage α	g 10200 d 10100
Empattements	2743	
Essieu double	av	ar
Voie +)	av	1461 ar 1435
Voie -)	av	-
Voie -)	ar	-

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

<b>Moteur</b>	PEUGEOT	Type	ZEJ (B29 90)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	BB	Course	82
Alésage	1994	CV-impôt	10,16
Cylindrée	79	à t/min	5250
Puissance en kW	107		
DIN			
Bruit à proximité	87,5 dB/A	à t/min	3940 *
Silencieux	3 =	500x200x90mm	180x136x74mm
		300x170x100mm	
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 2,0 % à 900 t/min **)		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D.		

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	635	570	1205
Charge utile	110	240	350
Poids total	745	810	1555
Garantie fabr.	1730		
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,1	voit
Charge	910	1000	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	1100
Garantie poids remorquable sans frein	600
Garantie poids de l'ensemble	2830
Poids remorquable testé	1000
Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a	(E)
Catadioptres	av	ar I	(E)
Feux de gabarit	av	ar	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T		505
Homologation N°	CH	0630 86	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1205	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1730	Cylindrée	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,777 = 80 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz ; la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +\*) Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV 870 (1,9) AR 980 (2,2) V-max. 180 km/h  
180/65 SR 390 950 (2,1) 1030 (2,5) 180 km/h
- Jantes : 5 J x 14 acier voies AV 1461 mm AR 1435 mm  
135 TR 390 FH acier 1471 mm 1445 mm.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Voiture  
de tourisme

P E U G E O T

5 0 5  
(551 A 12)

CH 0630 86

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.1980 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis: 551-Al.-1 126 778: nouveau dispositif d'échappement

Silencieux : 3 pots 500x200x90 mm 155x190x110 mm 325x190x110 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,777 = 80 dB/A  
à l'arrêt 7m = 77,5 dB/A à 3940 t/min

à partir du No du châssis: 551-A-1.- 1 182 001: nouveau filtre à air

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,5 % à 900 t/min

Feux de brouillard AR : B. (E) sur demande

Variante de jantes: alliage léger DUNLOP 5 1/2 J x 14 voies AV 1481 mm AR 1455 mm  
id. AMIL ou PEDRINI 6 J x 14 1491 mm 1465 mm

Equipement : avec des jantes de 6", des bavettes sont obligatoires à l'arrière.