

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 (551 A 14 / A 16)	CH 0630 87
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis "551 A 14" (boîte automatique) ou "551 A 16" (boîte mécanique) sur la plaquette de l'importateur "CH 0630 87"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	"829 90" à gauche, latéralement sur le carter de l'embrayage (plaquette)		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Bernex 31		
Véhicule homologué	551 A 16 1 000 100		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 _____ Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	PEUGEOT	Type	ZEJ (829 90)
Marque	en ligne	Temp	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	88	Course	82
Alésage	1994	CV-impot	10,16
Cylindrée	79	à V/min	5250
Puissance en kW	107		
DIN	87,5	dB/A	à V/min 3940 *
Brut à proximité	3 =	500x200x90mm	180x136x74mm 300x170x100mm
Silencieux	ECE-15		**
Mesure des gaz	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	-	Atelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 5 _____ av. 2 _____	centre	ar. 3 _____
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4579	Empattements 2743 / _____
Largeur		1726	Essieu double, av _____ ar _____
Hauteur		1459	Voie +) av 1461 ar 1435
Porte à faux	lat. _____	Voies	av _____ ar _____
	av _____		ar _____
	ar _____	Braquage p	g 10200 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	570	1210
Charge utile	110	240	350
Poids total	750	810	1560
Garantie fabr.	1760		
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,1	voir
Charge	910	1000	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			1100 1100
Garantie poids remorquable sans frein			605 605
Garantie poids de l'ensemble			2860 2860
Poids remorquable testé			1000 1100
Vitesse maximale selon le constructeur			175 169 km/h
Vitesse maximale testée			- - km/h

§)

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec 50 cm ² lave-glace
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T		505
Homologation N°	CH	0630 87	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1210	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1760	Cylindrée	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 4,111 = 72,5 dB/A
50 km/h, A3, IA 3,777 = 75,0 dB/A
- **) Mesures des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile;
boîte mécanique ECE-15/03 CO 2,2 % à 900 t/min
boîte automatique ECE-15/02 CO 1,8 % à 900 t/min
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV 870 (1,9) AR 980 (2,2) V-max. 180 km/h
180/65 SR 390 950 (2,1) 1030 (2,5) 180 km/h
- Jantes : 5 J x 14 acier voies AV 1461 mm AR 1435 mm
135 TR 390 FH acier 1471 mm 1445 mm.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:
102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

5 0 5

(551 A14/16)

CH 0630 87

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis: 551-A-1.- 1 126 778: nouveau dispositif d'échappement

Silencieux : 3 pots 500x200x90 mm 155x190x110 mm 325x190x110 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,777 = 75,0 dB/A.

50 km/h, A3, iA 3,777 = 74,5 dB/A.

à l'arrêt = A 14 = 79,5 dB/A à 3940 t/min

A 16 = 77,5 dB/A 3940 t/min

à partir du No du châssis: 551-A-1. 1 182 001: nouveau filtre à air

Mesure des gaz : ECE-15/03, A-14 = 1,8 % à 800 t/min.

A-16 = 2,2 % 800 t/min

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande.

Variante de jantes: alliage léger DUNLOP 5 1/2 J x 14 voies AV 1481 mm AR 1455 mm

idem AMIL ou PEDRINI 6 J x 14 1491 mm 1465 mm

Equipement : avec des jantes de 6", des bavettes sont obligatoires à l'arrière.