

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 (551 A 40 / A 45)	CH 0630 88
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis "551 A 40" (boîte mécanique) ou "551 A 45" (boîte automatique) sur la plaquette de l'importateur "CH 0630 88"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	" 134 " à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	- prototype		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	PEUGEOT	Type	ID2 (134)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	94	Course	83
Cylindrée	2303	CV-impôt	11,73
Puissance en kW	47	à V/min	4500
DIN CV	64		
Bruit à proximité	98,5 dB/A	à t/min	4900 *
Silencieux 3 =	500x200x90mm	180x136x74mm	300x170x100mm
Mesure des gaz	ECE-24, Becharach 3,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	4 limousine
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Indic. vitesse km/h
Cale	- Rétroiseurs intérieur / gauche / DORS
Antivol	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 4579 extérieur 2743
Largeur	1726 Empattements
Hauteur	1459 Essieu double av ar
	Voie +) av ar
Porte à faux	lat. av ar
	773 Voies av ar
	1063 Braquage a g 10200 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	740	550	1290
Charge utile	110	240	350
Poids total	850	790	1640
Garantie fabr.	1835		
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge pour V max	950	950	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
		mécanique/automatique	
Garantie poids remorquable sans frein		1100	1100
Garantie poids de l'ensemble		605	605
Poids remorquable testé		2935	2935
Vitesse maximale selon le constructeur		550	1100
Vitesse maximale testée		141	132 km/h
		-	- km/h

§)	
Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	PEUGEOT	505
Homologation		
N°	CH 0630 88	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1290	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 11,73
Poids total	1835	Cylindrée 2303

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 48,7 km/h, M2, IA 3,70 = 80,0 dB/A
50,0 km/h, A3, IA 3,77 = 75,5 dB/A

+ Variantes de pneus : 185/70 SR 14 charge par essieu 950 (2,1) V-max. 180 km/h
180/65 SR 390 950 (2,1) 180 km/h

Jantes : 5 J x 14 acier voies AV 1461 mm AR 1435 mm
135 TR 390 FH acier 1471 mm 1445 mm.

§) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

5 0 5
(551 A 40/45)

CH 0630 88

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis: 551-A-4.- 1 126 778: nouveau dispositif d'échappement

Silencieux : 3 pots 500x200x90 mm 155x190x110 mm 325x190x110 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 48,5 km/h, M2, iA 3,70 = 80 dB/A
50 km/h, A3, iA 3,77 = 75,5 dB/A
à l'arrêt 7 m = A-40 = 78,5 dB/A à 3375 t/min
A-45 = 80 dB/A à 3375 t/min

à partir du No du châssis: 551-A-4.- 1 182 001 : nouveau filtre à air

Mesure des gaz : ECE-24; Bacharach 5,0

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande

Variante de jantes: alliage léger DUNLOP 5 1/2 J x 14 voies AV 1481 mm AR 1455 mm
alliage léger AMIL ou PEDRINI 6J x 14 " 1491 mm 1465 mm

Equipement : avec des jantes de 6", des bavettes sont obligatoires à l'arrière.