

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	6 0 4 (604 A31/ A33/ A37) (à partir du No 604 A3. 6 616 001)	CH 0630 89
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis "604 A 31" (boîte mécanique 4 vitesses) ou "604 A 37" (5 vitesses) ou "604 A 33" (boîte automatique); sur la plaquette de l'importateur "CH 0630 89"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	" 112 " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, devant le filtre à huile (plaquette)		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PEUGEOT	Type	ZM (112)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4, 5 ou 3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	88	Course	73
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Cylindrée	2663	CV-impôt	13,56
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	100	&t/min	5750
Ralentisseur	-			DIN CV	136		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit à proximité	86	dB/A à t/min	4310 *
				Silencieux	1 = 520x200x90	mm + 2 = 577x0	140 mm
				Mesure des gaz	ECE 15 / 03 **		
				Déparassitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	715	690	1405
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche	Charge utile	115	235	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	830	925	1755
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1960		
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	175 HR 14	175 HR 14	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	R / 2,0	R / 2,3	voir
Longueur	4721	Empattements	2800	Charge	950	1100	remarques)
Largeur	1770	Essieu double	av ar	pour V max	210	210	
Hauteur	1432	Voie +)	av ar				
Porte à faux	lat.	Voies	av -				
	av		ar -				
	ar	Braquage ø	g 10750 d 10250				
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->							

Garantie poids remorquable avec frein	1400	1400
Garantie poids remorquable sans frein		
Garantie poids de l'ensemble	3360	3360
Poids remorquable testé	1200	1400
Vitesse maximale selon le constructeur	182	178
Vitesse maximale testée	-	-
Charge garantie sur le toit	75	kg

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires	HR	(E)
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T 604		
Homologation N°	CH	0630 89	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1405	Carburant	B
Charge utile	-	Cv-impôt	13.56
Poids total	1960	Cylindres	2663

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,583 = 79,0 dB/A
 50 km/h, M3, IA 3,700 = 74,5 dB/A
 50 km/h, A3, IA 3,583 = 74,0 dB/A.
- ***) Mesures des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'intérieur de l'aile; teneur en CO: 604 A31 = 1,6 % 604 037 = 1,3 % 604 A33 = 1,7 % tous à 900 t/min.
- +) Variantes de pneus : 185 HR 14 AV 960 (1,8) AR 1090 (2,1) V-max. 210 km/h
 195/70 HR 14 920 (1,8) 1090 (2,2) 210 km/h
 190/65 HR 390 1040 (2,1) 1160 (2,5) 210 km/h.
- Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou alliage léger AMIL ou DUNLOP voies AV 1490 mm AR 1430 mm
 6 J x 14 alliage léger AMIL 1500 mm 1440 mm
 150 TR 390 FH H20 alliage léger AMIL 1500 mm 1440 mm.
- §) Équipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés;
 plaque de contrôle arrière: la tôle en-dessus du pare-chocs est découpée pour la largeur de la plaque, pour le montage de la plaque de format unique.

Remplace FH CE 0630 89 du 7.-11.5.1979
 Mesure des gaz

Berne, 24.9.1980

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 07.-11.05.79

Service fédéral d'homologation