

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	305 (581 A 12)	CH 0630 94

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris
 Identification devant le No du châssis : "581 A 12" ou "VF3 581 A 12."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur " SH " à droite, à l'avant, sur le bloc-cylindres
 Importateur principal PEUGEOT-SUISSE S.A., 3000 Bern 15
 Véhicule homologué 581 A 12 - 8 450 614

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Rétroviseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque PEUGEOT Type XR 5 S (SH)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 78 Course 77
 Cylindrée 1471 CV-impôt 7,49
 Puissance en kW 63 à t/min 5800
 DIN CV 86
 Bruit à l'arrêt 78 dB/A à t/min 4350 *)
 Silencieux 3= 203xø 60 mm 180x130x68 mm 577xø 140 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; 1,8 % CO à 900 t/min **)
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = 3

Carosserie

limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AR4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

	intérieur	extérieur	Empattements	2620
Longueur		4240		
Largeur		1640	Essieu double	
Hauteur		1400	Voie	av 1375 ar 1330
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	730		
	ar	890	Braquage ø	g 9700 d 9900

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	555	410	965
Charge utile	110	240	350
Poids total	665	650	1315
Garantie labr.			1385
Dimens. pneus	165/70 SR 14	165/70 SR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,0	voir
Charge	710	720	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein 950
 Garantie poids remorquable sans frein 480
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 600
 Vitesse maximale selon le constructeur 162 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 charge garantie sur le toit 75 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

§) Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
Feux de gabant	av	
Feux complementaires	2/ feux de brouillard AR = F ^{AR} (E) ou B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essue-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR 8 / CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T	305	
Homologation	CH 0630 94		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	965	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,49
Poids total	1385	Cylindrée	1471

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 4,066 = 78,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + Variante de pneu : 145 SR 14 AV 710 (1,9) AR 740 (2,0) V-max. 180 km/h
155 SR 14 740 (1,8) 740 (1,8) 180 km/h
- Jantes : 5.00 x 14 acier ou 5 J x 14 alliage léger AMIL ou DUNLOP ou PEDRINI voies inchangées
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 0630 94 du 02.-06.06.80
Identification
(02.06.81)

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 02.-06.06.1980

Service fédéral d'homologation