

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme	PEUGEOT	504	(504 M 51/M 53)	CH 0630 95

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris

Identification devant le No du châssis : (Transmission mécanique) "504 M 51" ou "VF3 504 M 51,"  
(Transmission automatique) "504 M 53" ou "VF3 504 M 53."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

Identification du moteur " Y C " (mécanique) ou " T C " (automatique) derrière No moteur, à gauche latéralement sur le bloc

Importateur principal PEUGEOT-SUISSE S.A., 3000 Bern 15 ( au-dessus démarreur )

Véhicule homologué 504 M 51 - 3 480 001 / 504 M 53 - 3 480 010

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**

Marque PEUGEOT Type X M 7 (YC/TC)

Construction en ligne Temps 4

Carburant 3 Position avant

Retrofroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 84 Course 81

Cylindrée 1795 CV-impôt 9,14

Puissance en kW M=54 / A=56 à Vmin 5400  
DIN CV M=74 / A=76

Bruit à l'arrêt \*) dB/A à l/min 4050 \*)

Silencieux 2 = 347x190x110 mm 300x170x100 mm \*\*)

Mesure des gaz ECE-15/03; \*)

Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie**

limousine

Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

**Poids**

avant	arrière	total
615	525	1140
Charge utile	245	350
Poids total	720	1490
Garantie fabr.		1640
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14 (Variantes ++)
Ply/bars	R / 1,8	R / 2,1 voir
Charge	800	910 remarques)
pour V max	180	180

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

**Dimensions**

	intérieur	extérieur		
Longueur		4485	Empattements	2740
Largeur		1695	Essieu double	av ar
Hauteur		1470	Voie	av 1410 ar 1320
			Voies	av ar
Porte à faux	lat.			
	av	715		
	ar	1030	Braquage ø	g 10000 d 10000

Garantie poids remorquable avec frein 1100 ..... 1100

Garantie poids remorquable sans frein 570 ..... 575

Garantie poids de l'ensemble - - - - -

Poids remorquable testé 600 ..... 1100

Vitesse maximale selon le constructeur 156 ..... 152 km/h

Vitesse maximale testée - - - - -

charge garantie sur le toit 75 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipelement	CR	(E)			
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadiopres	av	1	ar	1	(E)
Feux de gabarit	av		ar		
Feux complementaires	2/ sépare				
Eclairage plaque	2/ balais				
Essuie-glace	SEIMA TR 8 / CH 5 1201 02				
Avertisseurs	ou d'autres modes homologues				

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	P E U G E O T	504		
Homologation N°	CH	0630 95		
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids a vide	1140	Carburant	B	
Charge utile	-	CV-impot	9,14	
Poids total	1640	Cylindree	1795	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit : avec le vehicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,70 = 78 dB/A  
 50 km/h, A3, 1A 3,70 = 74 dB/A  
 à l'arrêt = 504 M 51 = G = 76 dB/A à 4050 t/min  
 504 M 53 = G = 79 dB/A à 4050 t/min
  - \*\* ) Insonorisation : boîte mecanique : en complement 1 pot d'expansion au collecteur, 215 x ø 110 mm  
 automatique : en complement 1 pot d'expansion apres le collecteur, 330 x 103 x 68 mm
  - + ) Mesure des gaz : boîte mecanique : 1,3 % CO à 900 t/min  
 automatique : 0,9 % CO à 900 t/min
- La marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- ↔ ) Variantees de pneus : 175 SR 14 AV 820 (1,7) AR 910 (1,9) V-max. 180 km/h  
 185/70 SR 14 790 (1,7) 910 (2,0) 180 km/h  
 185 SR 14 820 (1,5) 910 (1,7) 180 km/h

<u>Jantes</u>	: 5	J x 14	acier	voies AV 1410 mm	AR 1330 mm
		5 1/2	J x 14	alliage léger DUNLOP	1430 mm 1350 mm
		6	J x 14	alliage léger AMIL	1440 mm 1360 mm.

Remplace FH CH 0630 95 du 02.-06.06.80  
 Identification  
 (02.06.81)

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 02.-06.06.1980

Service fédéral d'homologation