

Voiture de tourisme

PEUGEOT

(551 A 44 / A 46)

CH 0630 97

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris
 Identification devant le No du châssis : (Transm. mécan.) "551 A 46" ou "VF3 551 A 46." sur la plaquette de l'importateur : "CH 0630 97". / (Transm. autom.) "551 A 44" ou "VF3 551 A 44."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile; plaquette de l'importateur également
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "147" à gauche, au centre du bloc
 Importateur principal PEUGEOT-SUISSE SA., 3000 Berne 15
 Véhicule homologué 551 A 46-1 195 066 / 551 A 44 - 1 199 968

Châssis

Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Retardisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	<u>PEUGEOT</u>	Type	<u>147 (XD2S)</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Alésage	<u>94</u>	Course	<u>83</u>
Cylindrée	<u>2303</u>	CV-impôt	<u>11,73</u>
Puissance en kW	<u>52</u>	à l/min	<u>3750</u>
DIN CV	<u>74,8</u>		
Bruit à l'arrêt	<u>73,0</u> dB/A	à l/min	<u>2812</u>
Silencieux	<u>650x200x90</u>	<u>155x190x110</u>	<u>324x190x110 mm</u>
Mesure des gaz	<u>ECE-24, Sacharach 7,0</u>		
Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche
AR= Ar4 + B (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4579 Empattements 2743 /
 Largeur 1726 Essieu double av ar
 Hauteur 1459 Voie +) av 1461 ar 1435
 Porte à faux lat Voies av ar
 av 773 ar
 ar 1063 Braquage a g 10200 d 10100
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>740</u>	<u>580</u>	<u>1320</u>
Charge utile	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>850</u>	<u>820</u>	<u>1670</u>
Garantie fabr.	<u>175 SR 14</u>	<u>175 SR 14</u>	(Variantes +)
Dimens. pneus	<u>R / 1,9</u>	<u>R / 2,1</u>	voir
Ply/bars	<u>910</u>	<u>1000</u>	remarques)
Charge pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
			<u>automatique/mécanique</u>
Garantie poids remorquable avec frein	<u>1300</u>	<u>1300</u>	
Garantie poids remorquable sans frein	<u>665</u>	<u>665</u>	
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	
Poids remorquable testé	<u>900</u>	<u>1100</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>160</u>	<u>152</u>	km/h
Vitesse maximale testée	<u>-</u>	<u>-</u>	km/h
Charge garantie sur le toit	<u>-</u>	<u>75</u>	kg

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	2/feux arrière de brouillard B/F (E)
Eclairage plaque	2/séparé
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	PEUGEOT 505
Homologation	CH 0630 97
N°	
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	1320 Carburant D
Charge utile	- CV-impôt 11,73
Poids total	1860 Cylindree 2303

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+ Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV = 870 (1,9) AR = 980 (2,2) V-max. 180 km/h
 180/65 SR 390 950 (2,1) 1030 (2,5) 180 km/h

Jantes : 5 J x 14 acier voies AV 1461 mm AR 1435 mm
 5 1/2 J x 14 alliage léger DUNLOP 1481 mm 1455 mm
 6 J x 14 alliage léger AMIL ou PEDRINI 1491 mm 1485 mm
 135 TR 390 FH alliage léger AMIL ou PEDRINI 1471 mm 1445 mm

§) Equipement : avec les jantes de 6 pouces, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 0630 97 du 25.11.80
 Identification
 (02.06.81)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.11.80

Service fédéral d'homologation