

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	505	CH 0630 98
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris		
Identification	devant le No du châssis "551 A 48"		
	sur la plaquette de l'importateur "CH 0630 98"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, la plaquette de l'importateur également		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	" 134 " à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Berne 15		
Véhicule homologué	551 A 48 - 1 199 273		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	PEUGEOT	Type	X D 2 (134)
Marque		Temps	4
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	D	Nombre cylindres	4
Refroidissement	eau	Course	83
Alésage	94	CV-impôt	11,73
Cylindrée	2303	à t/mn	4500
Puissance en kW	47		
CV	DII 64		
Bruit à l'arrêt	77 dB/A	à t/mn	3375
Silencieux	3 = 500x200x90 mm	155x190x110 mm	325x190x110 mm
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	AV= Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
	AR= Ar4 + B (E)	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 5 av. 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	2743 /
Largeur	1726	Essieu double	av ar
Hauteur	1459	Voie (+)	av 1461 ar 1435
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av 773		ar -
	ar 1063	Braquage ø	g 10200 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	730	600	1330
Charge utile	110	240	350
Poids total	840	840	1690
Garantie fabr.			1835
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 2,1	voir
Charge pour V max	910	1000	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			1300
Garantie poids remorquable sans frein			650
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			550
Vitesse maximale selon le constructeur			145 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg

§) Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	(E)
Feux de gabarit	av	(E)
Feux complémentaires	2/ feux AR de brouillard B/F (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec 2 <sup>es</sup> lave-glace	
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T 5 0 5		
Homologation N°	CH	0630 98	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1330	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	11,73
Poids total	1835	Cylindrée	2303

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : 185/70 SR 14 AV 870 (1,9) AR 980 (2,2) V-max. 180 km/h  
 180/65 SR 390 950 (2,1) 1030 (2,5) 180 km/h

Jantes : 5 J x 14 acier voies AV 1461 mm AR 1435 mm  
 5 1/2 J x 14 alliage léger DUNLOP 1481 mm 1455 mm  
 6 J x 14 alliage léger AMIL ou PEDRINI 1491 mm 1485 mm  
 135 TR 390 FH alliage léger AMIL ou PEDRINI 1471 mm 1445 mm

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière avec les jantes de 6 pouces.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.11.80

Service fédéral d'homologation