

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 5 (551 A 36 / A 34)	CH 0631 04

Constructeur Automobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS  
 Identification No du châssis : "VF3551A36....." (m5) / "VF3551A34....." (a3)

Plaquette constructeur dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort  
 N° du châssis dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 Identification du moteur "851-90" à gauche, au-dessous du démarreur sur carter de l'embrayage  
 Importateur principal PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3015 Berne  
 Véhicule homologué VF3551A3601129784 / VF3551A3401153247

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction crémaillère; s.d. assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique  
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV+AR= disques; assistance par dépression, sur toutes roues; ALB sur roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, disques sur roues AR  
 Frein d'arrêt ident. au frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque PEUGEOT Type 851-90 (ZDJ)  
 Construction en-ligne-Inj. Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 88,00 Course 89,00  
 Cylindrée 2164,00 CV-impôt 11,02  
 Puissance en kW 82,00 DIN à t/min 5100  
 CV 111,5  
 Bruit à l'arrêt 75,5 dB/A à t/min 3940  
 Silencieux 3= 500x200x90 / 155x190x110 / 324x190x110 mm  
 Mesure des gaz ECE-15/03; CO 2,0-2,1 %  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexes 8, chiffres 3+4 = "D"

**Carrosserie**  
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité AV= Ar4 (B) Rétroviseurs intérieur / gauche  
 AR= Ar4 (B) + B (E) Atelage -  
 Antivol verrouillage direction

**Poids**  
 Poids à vide avant 650 arrière 585 total 1235  
 Charge utile 110 240 350  
 Poids total 760 825 1585  
 Garantie fabr. 175 R 14 175 R 14 (Variantes 01)  
 Dimens. pneus - / 1,9 - / 2,1 voir  
 Ply/bars 910 1000 remarques  
 Charge 180 180 Jantes: 02)  
 pour V max

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

**Dimensions**  
 Longueur intérieur 4579 Empattements 2743  
 Largeur 1726 Essieu double av ar  
 Hauteur 1457 Voie 02) av 1461 ar 1435  
 Porte à faux lat. Voies av ar  
av 773 ar -  
ar 1063 Braquage # g 10200 d 10100

Garantie poids remorquable avec frein 1100 1100  
 Garantie poids remorquable sans frein 620 620  
 Garantie poids de l'ensemble 1100 1100  
 Poids remorquable testé 178 172 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur 178 172 km/h  
 Vitesse maximale testée 178 172 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Charge garantie sur le toit = 75 kg

03) Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	2/ feux de brouillard AR = B/F (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT	505	
Homologation N°	CH	0631	04
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1235	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	11,02
Poids total	1775	Cylindrée	2164

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

01) Variante pneus : 185/70 R 14 1120 (2,5) pour Vmax 180 km/h  
 180/65 R 390 1030 (2,5) 180 km/h

02) Variante jantes : 5 J x 14 DP 35 acier  
 5 1/2 J x 14 25 alliage léger DUNLOP  
 6 J x 14 20 alliage léger AMIL, CETEF, DUNLOP, FPS, GKN  
 135 TR 390 30 acier ou alliage léger AMIL, CROMODORA, FPS, SMR

Voies:

AV=	1461 /	AR=	1435 mm
	1481 /		1455 mm
	1491 /		1465 mm
	1471 /		1445 mm

03) Equipement : avec les jantes de 6 pouces, des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Sochaux (F), 18.-22.05.81

Remplace FH du 18.-22.05.81  
 24.05.88 - Variantes jantes Ad

Service fédéral d'homologation

*en*

Voiture  
de tourisme

P E U G E O T

5 0 5

(551 A 36) (551 A 34)

CH 0631 04

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.06.82 à Sochaux - Schö/Ad

A partir du No du châssis : VF3 551 A3...1 453 914

Modèles : 551 A 36/9 resp. 551 A 34/9

Identification : sur la plaquette du constructeur "Version 9"

Identification du moteur : "851 Z" à gauche, à l'arrière en bas sur le bloc

Type du moteur : "ZDJ K" (851 Z)

Charge remorquable garantie : avec frein = 1300 kg / sans frein = 640 kg

Charge remorquable testée : mécanique = 1000 kg / automatique = 1100 kg

Berne, 16.09.82 - correction à partir du No du châssis.

Complément du 29.07.83 à Berne - jak

A partir du No du châssis : VF3 551 ... E. ... (E = millésime 1984)

Bruit à l'arrêt : 75,5 dB/A (m5) resp. 79,0 dB/A (a3) à 3940 t/min

Carrosserie : sur demande avec spoiler sur le couvercle du coffre

Dimensions : hauteur du vhc 1434 mm

./.

./.

Voies : AV= 1471 / AR= 1438 mm (Jantes: 5 Jx14)  
1491 / 1458 mm ( 5 1/2 Jx14) (Jantes selon FH)  
1501 / 1468 mm ( 6 Jx14)  
1481 / 1448 mm ( 135 TR 390)

Variantes pneus : 185/65 R 15 1090 (2,5) pour Vmax 180 km/h  
195/60 R 15 1060 (2,5) 180 km/h  
190/65 R 390 1160 (2,5) 180 km/h

Variantes jantes : 6 J x 15 DP 25 acier ou AL, CROMODORA, FPS, LEMMERZ, SMR.  
Voies: AV= 1491 / AR= 1458 mm  
5 1/2 J x 14 DP 30 acier  
Voies: AV= 1481 / AR= 1448 mm  
150 TR 390 DP 20 acier ou AL, AMIL, CROMODORA, SMR  
Voies: AV= 1501 / AR= 1468 mm

Equipement : avec des jantes 150 TR 390, des bavettes sont exigées à l'AR.

Berne, 24.05.88 - Ad

Remplace Complément du 29.07.83, incl. 01.10.87 - Voies / Variantes pneus / -jantes