

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	3 0 5 (581 X 01/9)	CH 0631 24

Constructeur AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris
 Identification sur la plaquette du constructeur "Version 9"
devant le N° du châssis "VF3 581 X 01."
 Plaquette constructeur dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant de l'intérieur de l'aile
 N° du châssis " 118 Z " à droite, à droite en haut sur l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur " 118 Z " à droite, à l'avant en haut sur le bloc, sous le collecteur d'échappement (plaquettes)
 Importateur principal PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., 3015 Berne
 Véhicule homologué VF3 581 X 01 08 980 031

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues
limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PEUGEOT Type XL5 (118 Z)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant, en travers
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 76,0 Course 67,5
 Cylindrée 1290 CV-impôt 6,57
 Puissance en kW 48,0 à 1/min 6000
 Bruit à l'arrêt 79,0 dB/A à 1/min 4500
 Silencieux 3 pots = 270 x Ø 60 mm 195 x 135 x 75 mm
600 x Ø 155 mm
 Mesure des gaz OGE
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine *)
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar A ou Ar (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieurs, gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 1636 Empattements 2620
 Largeur 1390 Essieu double av 1420 ar 1335
 Hauteur 750 Voies av - ar -
 Porte à faux av 890 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9900 d 9600
 Braquage Ø g 9900 d 9600

Poids
 avant 590 arrière 410 total 990
 Poids à vide 120 230 350
 Charge utile 700 640 1340
 Poids total 700 640 1340
 Poids garantis 145 SR 14 145 SR 14 1410
 Pneus R / 2,2 R / 2,2 *)
 Ply / bar 790 790
 Charge pour V max 180 180
 Jantes 5,00 B 14 FH (déport 25) acier
 Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique 950 / 500 automatique
 Garantie poids de l'ensemble 400 (1A 3,73)
 Poids remorquable testé 75
 Charge garantie sur le toit 152
 Vitesse maximale selon le constructeur 152 km/h
 testée 152 km/h à 1/min 152 au moteur 152 pnsse de force

Equipement			
Feux de route		HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement		HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position		A (E)	
Feux rouges		R (E)	
Feux stop		S1 (E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard		F (e)	
Feux complémentaires		-	
Eclairage plaque		2/séparé	
Essuie-glace		2/balais	avec/ sans lave-glace
Avertisseurs		NIXO TR 8 e2 804 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T 3 0 5		
Homologation N°	CH	0631 24	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	990	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1410	Cylindree	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Carrosserie : sur demande spoiler arrière en plastique, dimensions 1300 x 60 x 40 mm

+) Variante de pneus : 155 SR 14 780 (1,9) Vmax 180 km/h.
170/63 R 365 950 (2,5) 180 km/h

Variante de jantes: 135 TR s65 FHH 23 alliage léger Lemmertz 1458,4, Amil SA 179 voies AV = 1424 mm AR = 1339 mm.