

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	305 Break (581 E 01/9)	CH 0631 25

Constructeur AUTOMOBILES PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris (F)
 Identification sur la plaquette du constructeur "Version 9"
devant le N° du châssis "VF3 581 E 01."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'avant à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "118 Z" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, sous le collecteur d'échappement (plaquette)
 Importateur principal PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Bernex
 Véhicule homologué VF3 581 E 01 00 638 552

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinées

Carrosserie limousine (combi)
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar A ou Ar4 (E)+B (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur Empattements 2620
 Largeur 1636 Essieu double av 1420 ar 1350
 Hauteur 1390 Voies av - ar -
 Porte à faux av 750 Voies av - ar -
ar 910 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9900 d 9600 Braquage Ø

Moteur
 Marque PEUGEOT Type XL5 (118 Z)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant/transversal
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alesage 78,0 Course 67,5
 Cylindrée 1290 CV-impôt 6,57
 Puissance en kW 48,0 DIN à V/min 6000
 Bruit à l'arrêt 78,0 dB/A à V/min 4500
 Silencieux 3 = 555 x Ø 60 mm 275x180x110 mm *
425 x Ø 150 mm
 Mesure des gaz OGS
 Déparasitage ECS-10, OGS annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids avant arrière total
 Poids à vide 565 455 1020
 Charge utile 120 230 350
685 685 1370
 Poids garantis 1500
 Pneus 155 SR 14 155 SR 14
 Ply / bar R / 1,9 R / 1,9
 Charge 780
 pour V max 180 180
 Jantes 5.00 B x 14 (DP 25) acier
 mécanique automatique
 Gar. poids remorquable avec/sans frein 950 / 510
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé 450 (IA 4,07)
 Charge garantie sur le toit 100
 Vitesse maximale selon le constructeur 152 km/h
 testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force

Équipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	S1 (E)	
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	F (e)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec 12% lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 8 e2 804 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T 3 0 5		
Homologation N°	CH	0631 25	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1500	Cylindree	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur thermique de ϕ 310 mm, à 6 pales.

Bellach, 22.09.82

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 26.10.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation