

|                     |                    |                                |                             |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Genre du véhicule   | Marque de fabrique | Type                           | Référence d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | PEUGEOT            | 205 (741 A 37/9 ou 741 C 37/9) | CH 0631 27                  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Constructeur             | AUTOMOBILES PEUGEOT SA., F-75116 Paris   |
| Identification           | sur la plaquette du constructeur "Version 9"<br>devant le N° du châssis "VF3 741 A 37 ." ou "VF3 741 C 37 ." |
| Plaquette constructeur   | dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur le logement de la suspension                              |
| N° du châssis            | dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur l'avant   |
| Identification du moteur | "150 Z" à gauche, en haut sur la bride du carter de l'embrayage (plaquette)                                  |
| Importateur principal    | PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berna.   |
| Véhicule homologué       | VF3 741 A 370 O 500 012  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Châssis             |  |
| Nombre d'essieux    | 2  |
| Direction           | mécanique  |
| Transmission        | mécanique synchronisée   |
| Nombre de vitesses  | 5  |
| Frein de service    | hydraulique, 2 circuits, (en diagonale),<br>AV= à disques/AR= exp. interne, assistance par<br>dépression, limiteur sur chaque roue arrière |
| Frein auxiliaire    | mécanique, à expansion interne,<br>sur les roues arrière   |
| Frein d'arrêt       | identique au frein auxiliaire  |
| Ralentisseur        | -  |
| Contrôle 2 circuits | contrôle du niveau; lampe-témoin combinée  |

|                 |   |                  |              |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| Moteur          | PEUGEOT                                 | Type             | XY6B (150 Z) |
| Construction    | en ligne                                | Temps            | 4            |
| Carburant       | B                                       | Position         | avant        |
| Refroidissement | eau                                     | Nombre cylindres | 4            |
| Alésage         | 75,0                                    | Course           | 77,0         |
| Cylindrée       | 1360                                    | CV-impôt         | 6,93         |
| Puissance en KW | 53 DIN                                  | à V/min          | 6000         |
| Bruit à l'arrêt | 75,0 dB/A                               | à V/min          | 4500         |
| Silencieux      | 1 = APACAT 3001 (550x150x180 mm)        |                  |              |
| Mesure des gaz  | OGE                                     |                  |              |
| Déparasitage    | ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D |                  |              |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Carrosserie                                | limousine                     |
| Nombre de portes                           | 4 + 1 ou 2 + 1                |
| Ceintures sécurité                         | av Ar4 (E) ar A ou Ar + B (E) |
| Cale                                       | -                             |
| Antivol                                    | verrouillage de la direction  |
| Nombre de places                           | t 5 av 2 centre ar 3          |
| Dimensions                                 | intérieur extérieur           |
| Longueur                                   | 3705                          |
| Largeur                                    | 1570                          |
| Hauteur                                    | 1380                          |
| Porte à faux                               | av 680 ar 605                 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | -                             |

|  |                         |              |                |
|--|-------------------------|--------------|----------------|
| Poids :                                | avant                   | arrière      | total          |
| Poids à vide                           | 505                     | 325          | 830            |
| Charge utile                           | 110                     | 240          | 350            |
| Poids garantis                         | 615                     | 565          | 1180           |
| Pneus                                  | 165/70 SR 13            | 165/70 SR 13 | +)             |
| Ply/bar                                | - / 2,3                 | - / 2,3      |                |
| Charge                                 | 1156                    | 1156         |                |
| pour V max                             | 180                     | 180          |                |
| Jantes                                 | 5,00 B x 13 DP          | 28 acier     | +)             |
| Gar. poids remorquable avec/sans frein | mécanique / automatique |              |                |
| Garantie poids de l'ensemble :         | 800 / 415               |              |                |
| Poids remorquable testé                | 750                     |              |                |
| Charge garantie sur le toit            | 50                      |              |                |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 166                     |              | km/h           |
| testée                                 | km/h à V/min            | au moteur    | prise de force |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Equipement               | CR (E) ou HCR (E)                                       |
| Feux de route            | CR (E) ou HCR (E)                                       |
| Feux de croisement       | CR (E) ou HCR (E)                                       |
| Feux de position         | A (E) dans CR/HCR (E)                                   |
| Feux rouges              | R-S1 (E)  |
| Feux stop                | R-S1 (E)  |
| Clignoteurs              | av 1 (E)   ar 2a (E)                                    |
| Catadioptres             | av   ar 1 (E)   |
| Feux de gabarit          | av   ar   |
| Feux amers de brouillard | B (E) ou f (e)  |
| Feux complémentaires     |   |
| Eclairage plaque         | 2/ séparé, au centre                                    |
| Essuie-glace             | 2/ balais avec lave-glace                               |
| Avertisseurs             | 1/ MIXO TR 99 CH 2013<br>ou d'autres modèles homologués |

**Indications pour le permis de circulation**

|                   |                     |                |  |
|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |                |  |
| Marque et type    | P E U G E O T 205   |                |  |
| Homologation N°   | CH                  | 0631 27        |  |
| Carrosserie       | limousine           |                |  |
| Places            | total 5             | avant 2        |  |
| Poids à vide      | 830                 | Carburant 8    |  |
| Charge utile      | -                   | CV-impôt 6,93  |  |
| Poids total       | 1240                | Cylindrée 1360 |  |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ Variante de pneus : 145 SR 13 750 (2,2) Vmax 180 km/h

Variante de jantes: 5 B x 13 déport 28 mm métal léger SPEEDLINE ou SMR voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.11.82  
Schö/jak

Remplace FH CH 0631 27 du 29.02.84 Service fédéral d'homologation  
Identification / Nombre de portes / Charge garantie sur le toit  
(14.06.84) - lin (Ad)

Voiture de  
tourisme

P E U G E O T

2 0 5 (741 . 37/9)

CH 0631 27

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 21.6.85 à Bellach - BV(NE)/lin

Variante d'échappement : 1 pot 522x170x140 mm, no AP.AC.AT 3008

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage  
dB/A(J) à l'arrêt  
dB/A min-1

(R) Remarques

XY6B (150 Z)

m5

3,87

72,5

74,0 4500

adl

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti

CO min-1

Numéro-ATGE

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale