

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	505 Ambulance (551 H 17/9)	CH 0631 28

Constructeur	AUTOMOBILES PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris (F)
Identification	sur la plaque du constructeur "Version 9" devant le N° du châssis "VF3 551 H17."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'avant sur le logement de la suspension
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	" 133 Z " à gauche, à l'arrière en bas sur le bloc, derrière la suspension du moteur
Importateur principal	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne
Véhicule homologué	VF3 551 H 17 01 309 505

Châssis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 _____ Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	ambulance
Nombre de portes	4 + 1 _____ Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av. Ar4m (E) _____ ar 1/à droite=Ar4m (E)
Cale	- _____ Rétroviseurs gauche + droite
Actifol	verrouillage de la direction

Nombre de places	t 5 _____ av. 2 _____ centre _____ ar 3 _____
------------------	---

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	_____	4898	Empattements 2900 _____
Largeur	_____	1730	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	_____	1850	Voies av 1470 _____ ar 1440 _____
Porte à faux	av _____	773	Voies av _____ ar _____
	ar _____	1225	av _____ ar _____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____	Braquage Ø	g 10500 _____ d 10900 _____

Moteur	PEUGEOT	Type	XN1 (133 Z)
Marque	en ligne	Temps	4 _____
Construction	3	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	88,0	Course	81,0
Alésage	1970	CV-impôt	10,04
Cylindres	71 _____ DIN	à V/min	5200
Puissance en kW	75,0 _____ dB/A	à V/min	3900
Bruit à l'arrêt	3 = _____		
Silencieux			
Mesure des gaz	OGE		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	780	1460 (+)
Charge utile	110	240	350
	790	1020	1810
Poids garantis			1905
Pneus	185 SR 14 Reinforced		
Ply / bar	- / 3,0	- / 3,0	
Charge	1340	1340	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 14	acier	

	mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	_____	_____
Garantie poids de l'ensemble	_____	_____
Poids remorquable testé	_____	_____
Charge garantie sur le toit	_____	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	162	_____ km/h
testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____		prise de force _____

§) Equipement  
 Feux de route HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de croisement HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R (E)  
 Feux stop S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (E) ar I (E)  
 Feux de gabarit av I (E) ar I (E)  
 Feux ambrés de brouillard B (E)  
 Feux complémentaires  
 Eclairage plaque 2/séparé, au centre  
 Essuie-glace 2/balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs 1/SEIMA CH 5 1201 02  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type PEUGEOT 505 Ambulance  
 Homologation N° CH 0631 28  
 Carrosserie ambulance  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 1460 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 10,04  
 Poids total 1905 Cylindree 1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Silencieux : 3 = PEUGEOT 032 126 (340 x 140 x 80 mm)  
 APACAT 3 301 (270 x 160 x 110 mm)  
 ACAPAT 3 302 (430 x 200 x 130 mm).

+) Poids : poids à vide avec l'équipement standard: à l'arrière 1 civière, 1 siège pour 1 passager,  
 1 siège de secours rabattable (sans ceinture de sécurité).

§) Equipement : 1 feu bleu et 1 avertisseur à tons alternés homologués sont montés par l'importateur.

Inscription dans le permis de circulation:

107 - feu bleu et avertisseur à 2 tons alternés autorisés; doivent être démontés lors de courses privées.

Bellach, 22.09.82  
 Lieu et date de l'homologation Schö/jak

Ramplace FH CH

Service fédéral d'homologation